

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020970302001638



Sontheimer Electroschaltgeraete GmbH (生产者) 及 上海伊勒达电气设备有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Sontheimer Electroschaltgeraete GmbH (生产者) 及 上海伊勒达电气设备有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	Sontheimer Electroschaltgeraete GmbH
生产者地址:	Wendelsteiner Strasse 5,91126,Schwabach,Germany
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008:2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	隔离开关
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T14048.3-2017
生产企业名称:	Sontheimer Electroschaltgeraete GmbH
生产企业地址:	Wendelsteiner Strasse 5,91126,Schwabach,Germany

生产者联系信息

名称: Sontheimer Electroschaltgeraete GmbH
地址: Wendelsteiner Strasse
5,91126,Schwabach,Germany
联系人: Alexander Kirschmann
电话: +49 (9122) 1884-246
电子邮箱: alexander.kirschmann@sontheimer.org
自我声明时间: 2020-09-07
自我声明地点:
指定签字人:
签 章:

授权代表信息

名称: 上海伊勒达电气设备有限公司
地址: 上海市松江区明中路1588弄751号
联系人: 赵松
电话: +86 158 2100 2546
电子邮箱: dawson@ilerda.biz
自我声明时间: 2020-09-07
自我声明地点:
指定签字人:
签 章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970302001638

产品系列、型号、规格:

NLO16..., NLO20..., NLO25..., NLO32..., NLO40..., NLO63..., HLO16..., HLO20..., HLO25..., HLO32..., HLO40..., HLO63..., ULO16..., ULO20..., ULO25..., ULO32..., ULO40..., ULO63...; 参数及型号解释详见附件

生产者联系信息

名称: Sontheimer Electroschaltgeraete GmbH
地址: Wendelsteiner Strasse
5, 91126, Schwabach, Germany
联系人: Alexander Kirschmann
电话: +49 (9122) 1884-246
电子邮箱: alexander.kirschmann@sontheimer.org
自我声明时间: 2020-09-07
自我声明地点:
指定签字人:
签 章:

授权代表信息

名称: 上海伊勒达电气设备有限公司
地址: 上海市松江区明中路1588弄751号
联系人: 赵松
电话: +86 158 2100 2546
电子邮箱: dawson@ilerda.biz
自我声明时间: 2020-09-07
自我声明地点:
指定签字人:
签 章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020970302001638



产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2019010302152323转换, 以下内容同原证书附件):

NLO16..., NLO20..., NLO25..., NLO32..., NLO40..., NLO63...,
HLO16..., HLO20..., HLO25..., HLO32..., HLO40..., HLO63...,
ULO16..., ULO20..., ULO25..., ULO32..., ULO40..., ULO63...;
NLO16..., HLO16..., ULO16...;
Uimp:6kV;Ui:690V;Ith:16A;
AC-23A : Ue:AC400V, Ie:16 A; Ue:AC690V, Ie:10 A;
AC-3 : Ue:AC400V, Ie:7 A; Ue:AC690V, Ie:7 A;
NLO20..., HLO20..., ULO20...;
Uimp:6kV;Ui:690V;Ith:20A;
AC-23A : Ue:AC400V, Ie:16 A; Ue:AC690V, Ie:12 A;
AC-3 : Ue:AC400V, Ie:7 A; Ue:AC690V, Ie:7 A;
NLO25..., HLO25..., ULO25...;
Uimp:6kV;Ui:690V;Ith:25A;
AC-23A : Ue:AC400V, Ie:20 A; Ue:AC690V, Ie:12 A;
AC-3 : Ue:AC400V, Ie:16 A; Ue:AC690V, Ie:9.5 A;
NLO32..., HLO32..., ULO32...;
Uimp:6kV;Ui:690V;Ith:32A;
AC-23A : Ue:AC400V, Ie:22 A; Ue:AC690V, Ie:13 A;
AC-3 : Ue:AC400V, Ie:20 A; Ue:AC690V, Ie:11.5 A;

NLO40..., HLO40..., ULO40...;
Uimp:6kV;Ui:690V;Ith:40A;
AC-23A : Ue:AC400V, Ie:28 A; Ue:AC690V, Ie:18 A;
AC-3 : Ue:AC400V, Ie:22 A; Ue:AC690V, Ie:13 A;
NLO63..., HLO63..., ULO63...;
Uimp:6kV;Ui:690V;Ith:63A;
AC-23A : Ue:AC230V, Ie:38 A; Ue:AC400V, Ie:41 A; Ue:AC690V, Ie:21 A;
AC-3 : Ue:AC230V, Ie:38 A; Ue:AC400V, Ie:35 A; Ue:AC690V, Ie:17 A;
Iq:8kA;
极数:3P,3P+N;
配用的辅助触头: 1NO+1NC;
Ith:10A,Ui:690V;Uimp:6kV;
AC-15: Ue/Ie:120V/6A,230V/3A,500V/1.4A;
DC-13: Ue/Ie:125V/1.1A,250V/0.3A.

生产者联系信息

名称: Sontheimer Electroschaltgeraete GmbH
地址: Wendelsteiner Strasse
5,91126,Schwabach,Germany
联系人: Alexander Kirschmann
电话: +49 (9122) 1884-246
电子邮箱: alexander.kirschmann@sontheimer.org
自我声明时间: 2020-09-07
自我声明地点:
指定签字人:
签 章:

授权代表信息

名称: 上海伊勒达电气设备有限公司
地址: 上海市松江区明中路1588弄751号
联系人: 赵松
电话: +86 158 2100 2546
电子邮箱: dawson@ilerda.biz
自我声明时间: 2020-09-07
自我声明地点:
指定签字人:
签 章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970302001638

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2019010302152323转换, 以下内容同原证书附件):

型号的解释:

$\frac{H}{I}$ $\frac{LO}{II}$ $\frac{32}{III}$ / $\frac{3}{IV}$ $\frac{V}{V}$ / $\frac{Z33-D1/Z45}{VI}$ / $\frac{X72}{VII}$ / $\frac{PEO}{VIII}$ / $\frac{H11}{IX}$

I Switch type 开关类型

- N - Emergency Stop Switch red/yellow 急停开关 红/黄
- H - Main Switch Black 总开关 黑
- U - On-load Change-Over Switches 有载切换开关

II Basic type designation LO, switch disconnecter LO 基本型号, 隔离开关

- LO - Model

III Switch size 开关尺寸

- 16 (= 16 A) - 40 (= 40 A)
- 20 (= 20 A) - 63 (= 63 A)
- 25 (= 25 A)
- 32 (= 32 A)

IV Number of poles 极数

- 3- 3P
- 4- 3P+N
- 6- 3P+3P
- 8- (3P+N)+ (3P+N)

V Constructural form 结构形式

- E - Four screw panel mounting 四螺旋板安装
- V - Back panel mounting 背板安装
- T - Snap-in mounting with installation cover 带安装盖的卡扣安装
- VZ - Back panel mounting, front plate and handle directly mounted to the switch 背板安装, 前板和手柄直接安装在开关上
- VZM - Base mounted switch, removable handle in OFF and ON position 基座开关, 在 OFF 和 ON 位置可拆卸手柄
- ZM - Padlocking mounting 挂锁安装
- PM-D1 - Switch in ISO housing metric glants 140x102x81mm 开关 ISO 外壳度量 GLANTS 140x102x81mm
- PM-D2 - Switch in ISO housing metric glants 176x146x104mm 开关 ISO 外壳度量 GLANTS 176x146x104mm
- PZ-D1 - Switch in UL and CSA Certified Enclosure inch glants 140x102x81mm 开关在 UL 和 CSA 认可的外壳 glants 140x102x81mm
- PZ-D2 - Switch in UL and CSA Certified Enclosure inch glants 176x146x104mm 开关在 UL 和 CSA 认可的外壳 glants 176x146x104mm

VI Accessory components 配套部件

- Z20-D0 - Lockable handle 48x48 mm 可锁把手 48x48 mm
- Z20-D1 - Lockable handle 64x64 mm 可锁把手 64x64 mm
- Z20-D1/Z71 - Lockable removable handle 64x64 mm central mounting 可锁定的可拆卸把手 64x64 mm 中心安装
- Z20-D0/Z75 - Lockable removable handle 48x48 mm central mounting with funnel 可锁定的可拆卸把手 48x48 mm 带漏斗的中心安装
- Z20-D1/Z75 - Lockable removable handle 64x64 mm central mounting with funnel 可锁定的可拆卸把手 64x64 mm 带漏斗的中心安装

生产者联系信息

名称: Sontheimer Electroschaltgeraete GmbH
地址: Wendelsteiner Strasse
5,91126,Schwabach,Germany
联系人: Alexander Kirschmann
电话: +49 (9122) 1884-246
电子邮箱: alexander.kirschmann@sontheimer.org
自我声明时间: 2020-09-07
自我声明地点:
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 上海伊勒达电气设备有限公司
地址: 上海市松江区明中路1588弄751号
联系人: 赵松
电话: +86 158 2100 2546
电子邮箱: dawson@ilerda.biz
自我声明时间: 2020-09-07
自我声明地点:
指定签字人:
签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020970302001638



产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2019010302152323转换, 以下内容同原证书附件):

- Z33-D0 - Rotary handle 60x60 mm 87 padlocking system
旋转把手 60x60 mm 87 挂锁系统
 - Z33-D1 - Rotary handle 64x64 mm padlocking system 旋转把手 64x64 mm 挂锁系统
 - Z33-D2 - Rotary handle 90x90 mm padlocking system 旋转把手 90x90 mm 挂锁系统
 - Z33-D1/Z45 - Removable handle 64x64 mm, four screw mounting
可拆卸手柄 64x64 mm 四螺钉安装
 - Z33-D2/Z45 - Removable handle 90x90 mm, four screw mounting
可拆卸手柄 90x90 mm 四螺钉安装
 - Z33-D1/Z45/ZM - Removable handle 64x64 mm, padlocking system
可拆卸手柄 64x64 mm 挂锁系统
 - Z33-D2/Z45/ZM - Removable handle 90x90 mm, padlocking system
可拆卸手柄 90x90 mm 挂锁系统
 - Z33-D1/Z65 - Removable handle 64x64 mm, short version, four screw mounting
可拆卸手柄 64x64 mm, 短, 四螺钉安装
 - Z33-D2/Z65 - Removable handle 90x90 mm, short version, four screw mounting
可拆卸手柄 90x90 mm, 短, 四螺钉安装
 - FS-D2/Z65 - Removable handle 90x90 mm, short version, four screw mounting
可拆卸手柄 90x90 mm, 短, 四螺钉安装
 - FR-D2/Z65 - Removable handle 90x90 mm, short version, four screw mounting
可拆卸手柄 90x90 mm, 短, 四螺钉安装
 - Z33-D1/Z71 - Removable handle 64x64 mm, padlocking system, central mounting
可拆卸手柄 64x64 mm, 挂锁系统, 中心安装
 - Z33-D1/Z75 - Removable handle 64x64 mm, padlocking system, central mounting funnel
可拆卸手柄 64x64 mm, 挂锁系统, 带漏斗中心安装
 - Z35-D1 - Rotary handle 70x90 mm, four screw mounting
旋转手柄 70x90 mm, 四螺钉安装
 - Z35-D2 - Rotary handle 98x125 mm, four screw mounting
旋转手柄 98x125 mm, 四螺钉安装
 - Z36 - PE terminal for plastic enclosure 塑料外壳 PE 端子
 - 2xZ36 - N terminal and PE terminal for plastic enclosure 塑料外壳 N 和 PE 端子
 - Z39-D1 - defeatable door coupling rotary handle 64x64mm
可拆卸门耦合旋转手柄 64x64mm
- Product Description (Cont.):
- NS-D0 - Rotary handle N black 48x48mm 旋转手柄 N 黑色 48x48mm
 - NR-D0 - Rotary handle N red 48x48mm 旋转手柄 N 红色 48x48mm
 - NS-D1 - Rotary handle N black 64x64mm 旋转手柄 N 黑色 64x64mm
 - NR-D1 - Rotary handle N red 64x64mm 旋转手柄 N 红色 64x64mm
 - FS-D2 - Rotary handle F black 90x90mm 旋转手柄 F 黑色 90x90mm
 - FR-D2 - Rotary handle F red 90x90mm 旋转手柄 F 红色 90x90mm
- VII Accessories (Optional) 零件 (可选)
- X72 - Additional snap on front plate 前板附加卡扣
 - X73 - Special lettering on front plate 前板特殊刻字
 - X82 - Special terminal lettering 专用终端字体
 - X83 - Special installation dimension for customers for base mounted switches
基础安装开关用户专用安装尺寸
 - X100 - DIN Rail fixed to enclosures 固定在外壳上的特殊 DIN 导轨

VIII Terminals through (Optional) 通过终端 (可选)

生产者联系信息

名称: Sontheimer Electroschaltgeraete GmbH
地址: Wendelsteiner Strasse
5,91126,Schwabach,Germany
联系人: Alexander Kirschmann
电话: +49 (9122) 1884-246
电子邮箱: alexander.kirschmann@sontheimer.org
自我声明时间: 2020-09-07
自我声明地点:
指定签字人:
签 章:

授权代表信息

名称: 上海伊勒达电气设备有限公司
地址: 上海市松江区明中路1588弄751号
联系人: 赵松
电话: +86 158 2100 2546
电子邮箱: dawson@ilerda.biz
自我声明时间: 2020-09-07
自我声明地点:
指定签字人:
签 章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020970302001638



产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2019010302152323转换, 以下内容同原证书附件):

- | | | |
|------------|--|---------------|
| - NVGO - | fourth pole or neutral switch device | 第四极或中性开关器件 |
| - PEO - | PE terminal | PE 端子 |
| - NO - | N terminal | N 端子 |
| - 2xNVGO - | two times fourth pole or neutral switch device | 2 个第四极或中性开关器件 |
| - 2XPEO - | two times PE terminal | 2 个 PE 端子 |
| - 2XNO - | two times N terminal | 2 个 N 端子 |

IX Auxiliary switch (Optional) 辅助开关 (可选)

- | | | |
|-----------|------------------|--------------------------|
| - H11 | auxiliary switch | 1NO+1NC |
| - 2 x H11 | two times | auxiliary switch 1NO+1NC |

生产者联系信息

名称: Sontheimer Electroschaltgeraete GmbH
地址: Wendelsteiner Strasse
5,91126,Schwabach,Germany
联系人: Alexander Kirschmann
电话: +49 (9122) 1884-246
电子邮箱: alexander.kirschmann@sontheimer.org
自我声明时间: 2020-09-07
自我声明地点:
指定签字人:
签 章:

授权代表信息

名称: 上海伊勒达电气设备有限公司
地址: 上海市松江区明中路1588弄751号
联系人: 赵松
电话: +86 158 2100 2546
电子邮箱: dawson@ilerda.biz
自我声明时间: 2020-09-07
自我声明地点:
指定签字人:
签 章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx. cnca. cn) 或扫描右上角二维码查询。