

PROVENT

VLOTTERONTLUCHTER



OMSCHRIJVING

De Protherm ProVent haakse vlotterontluchter is ontworpen om de installatie te ontlichten door de verzamelde lucht in de cup automatisch af te voeren. Een ontlichte installatie is van belang voor de appendages, komt de levensduur ten goede en gaat tevens geluidsoverlast tegen. Tevens in hij vernikkeld afgewerkt.

INSTALLATIE

De vlotterontluchter dient rechtop te worden geplaatst. Bij voorkeur op een zo hoog mogelijke plek in de installatie. Door de haakse verbinding het het mogelijk om hem aan de zijkant te plaatsen.

WERKING

Zolang de vlotter drijft is de ontluchter gesloten. Doordat er luchtbelletjes verzamelen in de cup zakt de vlotter naar beneden en kan de verzamelde lucht worden afgevoerd. Zodra de lucht is afgevoerd gaat de vlotter weer drijven en de ontluchter zal weer sluiten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. temp: 110 °C

Max. druk: 10 bar

Materiaal

Behuizing: messing en kunststof

Binnenwerk: kunststof en RVS

Afdichtingen: EPDM, NBR, silicone

Medium

CV-water

TYPE OVERZICHT PROVENT

Artikelnummer	Aansluiting	Extra
102.36103.000	3/8" BUI	Vernikkeld
102.36104.000	1/2" BUI	Vernikkeld

AFMETINGEN

Artikelnummer	DN	D	H	h	L	Aansluiting
102.36103.000	10	39	61	46	42	3/8" BUI
102.36104.000	15	39	61	46	42	1/2" BUI

