


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P MONT. P NSXM 3P/4P VT. GR. B650

LVS03410

EAN Code: 3606481871510

**Prijs: 202,80 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel Compact Compact NSXm automaat
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
beschrijving montageplaat	Toepassingsgericht
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSXm zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm zonder aardlekbescherming - besturing: directe draaibediening - verticaal installatie
beschrijving polen	5 x 3P: vast NSXm verticaal installatie 4 x 4P: vast NSXm verticaal installatie
aantal verticale modules	8 module(s): NSXm zonder aardlekbescherming , rechtstreeks
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

### Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	575 mm
hoogte	150 mm
Functionele unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P 5 rechtstreeks 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 4P 4 rechtstreeks 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm zonder vast directe draaibediening verticaal 3P 5 rechtstreeks 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm zonder vast directe draaibediening verticaal 4P 4 rechtstreeks 8 162,5 mm

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 hoogte	3,500 cm
verpakking 1 breedte	14,500 cm
verpakking 1 lengte	58,000 cm
verpakking_1_gewicht	2,499 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	15,670 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	72
verpakking_3_hoogte	102,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	193,928 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

SCIP-nummer

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.