

60	VERWARMINGSINSTALLATIES
60.51	CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
60.51.51-a	ELEKTRISCHE VERWARMINGSKETEL 0. ELEKTRISCHE VERWARMINGSKETEL Fabricaat: Masterwatt. Type: CALIDA COMPACT 2/4/6/8. Vermogen (kW): 2/4/6/8 (instelbaar). Modulerend: Ja, 0,9 kW tot maximaal ingestelde waarde Aansluitspanning: 400V 3~ of 230V 1~. Afgiftemedium: Water. Temperatuur (°C): 20-85°C. Temperatuurbeveiliging (°C): 100 Minimale druk (Bar): 0,5 Maximale druk (Bar): 3,0 Afmetingen (mm): 716 x 316 x 235 (h x b x d) Aansluitingen: - Koud water toevoer: G3/4" binnendraad. - Warm water afvoer: G3/4" binnendraad. Massa (kg): 15,8. Bediening: via display. Aansluiting ruimtethermostaat: Aan/uit-regeling, potentiaal vrij contact. Geschikt voor hybride opstelling: Ja. 4. MONTAGE VERWARMINGSKETEL:: Montage-/opstellingswijze: -montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

60	VERWARMINGSINSTALLATIES
60.51	CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
60.51.51-a	ELEKTRISCHE VERWARMINGSKETEL 0. ELEKTRISCHE VERWARMINGSKETEL Fabricaat: Masterwatt. Type: CALIDA COMPACT 12/16/20/24. Vermogen (kW): 12/16/20/24 (instelbaar). Modulerend: Ja, 2,0 kW tot maximaal ingestelde waarde Aansluitspanning: 400V 3~. Afgiftemedium: Water. Temperatuur (°C): 20-85°C. Temperatuurbeveiliging (°C): 100 Minimale druk (Bar): 0,5 Maximale druk (Bar): 3,0 Afmetingen (mm): 716 x 316 x 235 (h x b x d) Aansluitingen: - Koud water toevoer: G3/4" binnendraad. - Warm water afvoer: G3/4" binnendraad. Massa (kg): 15,8. Bediening: via display. Aansluiting ruimtethermostaat: Aan/uit-regeling, potentiaal vrij contact. Geschikt voor hybride opstelling: Ja. 4. MONTAGE VERWARMINGSKETEL: Montage-/opstellingswijze: -montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.