



## Exiway Smartled Act/Dic noodverlichting multiautonomie Continu/niet continu 1250LM IP65 IK07

OVA48528

EAN Code: 3606487197911

Prijs: 288,40 EUR

### Hoofd

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| range                     | Exiway                                      |
| product name              | Exiway Smartled Dicube                      |
| product or component type | Noodarmatuur                                |
| device application        | Anti-paniekverlichting                      |
| Functie                   | Adresseerbaar<br>Zelftest                   |
| Operationele modus        | Niet in stand gehouden<br>In stand gehouden |
| aantal batterijen         | 1 x 6,4 V 3,2 AH LiFePO4                    |
| kleurtint                 | Wit                                         |
| lichtbron                 | LED                                         |
| zichtafstand              | 24 m<br>30 m                                |

### Complementair

|                                |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mounting support               | Wand<br>Plafond<br>Vals plafond                                                                                                                           |
| Ue toegekende bedrijfspanning  | 230 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                         |
| maximaal energieverbruik in VA | 6 VA niet in stand gehouden<br>13,6 VA in stand gehouden                                                                                                  |
| maximaal energieverbruik in W  | 0,4 W niet in stand gehouden<br>4,9 W in stand gehouden                                                                                                   |
| elektrische isolatieklasse     | Klasse II                                                                                                                                                 |
| Led levensduur                 | 100000 h                                                                                                                                                  |
| testfunctie                    | Automatische periodieke functionele & duurttest                                                                                                           |
| autonomie                      | 1 H<br>1.5 H<br>2 u<br>3 H                                                                                                                                |
| oplaadtijd                     | 12 h                                                                                                                                                      |
| lichtstroom                    | Noodtoestand: 1250 lm for 1 H<br>Noodtoestand: 880 lm for 1.5 H<br>Noodtoestand: 660 lm for 2 u<br>Noodtoestand: 530 lm for 3 H<br>Behouden modus: 500 lm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Type kap         | Gekarteld transparant glas |
| local signalling | LED                        |
| materiaal        | Polycarbonaat zelf dovend  |
| height           | 127 mm                     |
| depth            | 45,5 mm                    |
| width            | 300 mm                     |
| net weight       | 610 g                      |

## Omgeving

|                                       |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| IP-beschermingsgraad                  | IP65                                                    |
| IK-beschermingsgraad                  | IK07                                                    |
| brandwerendheid                       | 850 °C                                                  |
| ambient air temperature for operation | 0...40 °C                                               |
| normen                                | EN 60598-2-22: II<br>EN 62471<br>EN 62034<br>NL 60598-1 |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 6,000 cm  |
| Package 1 Width              | 31,100 cm |
| Package 1 Length             | 13,300 cm |
| Package 1 Weight             | 812,000 g |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 8         |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 7,080 kg  |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Months |
|----------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 38

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Verwijderbare batterij Ja

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

---







