



Exiway Smartled Act/Dic noodverlichting multiautonomie Continu/niet continu 500LM IP65 IK07

OVA48525

EAN Code: 3606487197874

Prijs: 244,10 EUR

Hoofd

range	Exiway
product name	Exiway Smartled Dicube
product or component type	Noodarmatuur
device application	Anti-paniekverlichting
Functie	Adresseerbaar Zelftest
Operationele modus	Niet in stand gehouden In stand gehouden
aantal batterijen	1 x 6,4 V 1,5 AH LiFePO4
kleurtint	Wit
lichtbron	LED
zichtafstand	24 m 30 m

Complementair

mounting support	Wand Plafond Vals plafond
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
maximaal energieverbruik in VA	3,9 VA niet in stand gehouden 8,1 VA in stand gehouden
maximaal energieverbruik in W	0,4 W niet in stand gehouden 3,2 W in stand gehouden
elektrische isolatieklasse	Klasse II
Led levensduur	100000 h
testfunctie	Automatische periodieke functionele & duurttest
autonomie	1 H 1.5 H 2 u 3 H
oplaadtijd	12 h
lichtstroom	Noodtoestand: 500 lm for 1 H Noodtoestand: 400 lm for 1.5 H Noodtoestand: 300 lm for 2 u Noodtoestand: 250 lm for 3 H Behouden modus: 250 lm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Type kap	Gekarteld transparant glas
local signalling	LED
materiaal	Polycarbonaat zelf dovend
height	127 mm
depth	45,5 mm
width	300 mm
net weight	620 g

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
IK-beschermingsgraad	IK07
brandwerendheid	850 °C
ambient air temperature for operation	0...40 °C
normen	EN 60598-2-22: II EN 62471 EN 62034 NL 60598-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,900 cm
Package 1 Width	13,300 cm
Package 1 Length	30,900 cm
Package 1 Weight	744,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,338 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 Months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	35
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Verwijderbare batterij	Ja
Terugname	No

Image of product / Alternate images

Alternative

