



Exiway Smartbeam Activa/Dicube, 550lm, Inbouwinstallatie, 1 Uur tijdsduur, anti-paniek

OVA48981

EAN Code: 3606487002888

Hoofd

range	Exiway
product name	Exiway Smartbeam DiCube
product or component type	Noodarmatuur
device application	Anti-paniekverlichting
Functie	Adresseerbaar Zelftest
Operationele modus	In stand gehouden Niet in stand gehouden
aantal batterijen	1 x 3,2 V 3,2 AH LiFePO4
kleurtint	Wit
lichtbron	LED
zichtafstand	20 m
kleur lichtbron	Wit
afdekkingstype	Transparant

Complementair

montage apparaat	Verzonken
mounting support	Vals plafond
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
maximaal energieverbruik in VA	8,8 VA in stand gehouden 4,4 VA niet in stand gehouden
maximaal energieverbruik in W	3,66 W in stand gehouden 0,22 W niet in stand gehouden
elektrische isolatieklasse	Klasse II
protocol communicatiepoort	DALI
Led levensduur	100000 h
beschikbarefunctie	Automatische adressering van noodverlichting door middel van een regeleenheid
testfunctie	Automatische periodieke functionele & duurtest
autonomie	1 H
oplaadtijd	12 h
lichtstroom	550 lm for 1 H
Illuminantie	0,5 lux
materiaal	Polycarbonaat zelf dovend

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

depth	32 mm
diameter	90 mm
net weight	0,3 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP42
IK-beschermingsgraad	IK04
brandwerendheid	850 °C
product certifications	ENEC CE
ambient air temperature for operation	0...40 °C
normen	EN 60598-2-22 EN 62471 EN 62034 NL 60598-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,5 cm
Package 1 Width	17,9 cm
Package 1 Length	6,9 cm
Package 1 Weight	400 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5,241 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 Months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Verwijderbare batterij

Ja

Terugname

No