

Productinformatieblad

Specificaties



MX - Uitschakelspoel - 110-130V DC/ 100-415V AC - Acti9 Hulpelementen

A9N26476

EAN Code: 3606480378126

Prijs: 50,10 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product or component type	Uitschakelspoel
device short name	MX
spanning stuurkring	100...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
aantal modules van 9 mm	2

Complementair

bereik compatibiliteit	Acti9 iDPN Acti9 C120 Acti9 C40 Acti9 C60H-DC Acti9 C60NA-DC Acti9 C60PV-DC Acti9 DPN Vigi Acti9 DT40 Acti9 DT60 Acti9 ID C40 Acti9 IDc Acti9 ITG40 Acti9 ID Acti9 SW60-DC
local signalling	Werkingsindicatielampje
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Bovenzijde: JA
height	82,5 mm
width	18 mm
depth	73,5 mm
net weight	60 g
colour	Wit
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) - 2 kabel(s) 1,5 mm ² - flexibel Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) - 2 kabel(s) 1,5 mm ² - flexibel met kopering Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) - 1 kabel(s) 0,5...2,5 mm ² - stijf
wire stripping length	9 mm for onderzijde connection
tightening torque	1 N.m onderzijde
compatibility code	MX

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

standards	EN/IEC 60947-2
product certifications	KEMA ASEFA LCIE ASTA
tropicalisation	2 conform aan EN/IEC 60947-2
relative humidity	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-25...50 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,800 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	69,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	10,000 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	27,000 cm
Package 2 Weight	598,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,062 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.