


FastFix BRS M8/10x159 -163 SST(r.10-38494)

Edelstahl-Universalclips zur Befestigung von Edelstahlrohren an Wand oder Decke. Für den Einsatz in Situationen, in denen Edelstahl-Befestigungsmaterial gewünscht oder erforderlich ist, wie z. B. in der Lebensmittelverarbeitung, in Einrichtungen, Labors, in der chemischen Industrie usw.

- Geeignet für die Montage auf kurze Distanz.

Produktanwendung:

Heizung, Kühlung, Trinkwasser



Nummer 10-38494

Type BRS-SST

Produkteigenschaften

Werkstoff	rostfreier Stahl	Rohraußendurchmesser	159 163 Millimeter
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (1.4401)	Dämpfungsmaß Einlage	0 Dezibel (A)
Oberflächenbehandlung	unbehandelt	Zulässige Nutzlast	2150 Newton
Oberflächenschutz	unbehandelt	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Anschlussvorrichtung	Innengewinde	Breite	211 Millimeter
Anschlussmaß	M8/M10	Höhe	20 Millimeter
Anschlussvorrichtung		Tiefe	192 Millimeter
Verschlussvorrichtung	doppelte Schraube	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	250 Grad Celsius
KIWA-Prüfsiegel	×	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 250 Grad Celsius
Genehmigt von der NCP	×	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
FM-Prüfung	×		
UL-Prüfung	×		
VdS-geprüft	×		
ULC-Qualitätskennzeichen	×		
LPCB-Prüfung	×		
Geeignet für Stahlrohre	×		
Geeignet für Edelstahlrohre	✓		
Geeignet für Kupferrohre	×		
Geeignet für Aluminiumrohre	×		
Geeignet für Gussrohre	×		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für Spiralrohre	×		
VdS-geprüft	×		
KIWA-Prüfsiegel	×		