

Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA P RAIL INST. MOD.APP. B650



LVS03402

EAN Code: 3606481875570

Prijs: 78,20 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Rail
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P
railtype	Aanpasbaar Modulair
geïnstalleerd apparaat	TeSys: vast GV2L TeSys: vast GV2P TeSys: vast GV3 Compact: vast NG160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast NG160 NA zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast NG160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Altistart: ATS01N Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: vast D of K contactors <= 40 A - horizontaal installatie TeSys: vast GV2 + D of K contactors <= 40 A - horizontaal installatie TeSys: vast TeSys U - horizontaal installatie PowerLogic: PM5500 PowerLogic: iEM3000 PowerLogic: PM3000 PowerLogic: PM5563RD Compact: vast NSXm zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	9 x 3P: vast GV2L 9 x 3P: vast GV2P 7 x 3P: vast GV3 1 x 3P: vast NG160 1 x 4P: vast NG160 1 x 3P: vast NG160 NA 1 x 4P: vast NG160 NA 9 x 4P: vast D of K contactors <= 40 A horizontaal installatie 9 x 3P: vast GV2 + D of K contactors <= 40 A horizontaal installatie 9 x 3P: vast TeSys U horizontaal installatie 1 x 3P of 4P: vast NSXm verticaal installatie
Complementair	
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
nominale hoogte kast	2000 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aantal verticale modules	5 module(s): ATS01N in 650 mm Breedcel 6 module(s): ATS01N in 650 mm Breedcel 4 module(s): ATS01N103/106FT in 650 mm Breedcel 3 module(s): D of K contactors <= 40 A, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): GV2 + D of K contactors <= 40 A, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): GV2L, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): GV2P, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): GV3, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): iEM3000 in 650 mm Breedcel 5 module(s): NG160 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): NG160 NA zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 8 module(s): NSXm zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): PM3000 in 650 mm Breedcel 3 module(s): PM5500 in 650 mm Breedcel 3 module(s): PM5563RD in 650 mm Breedcel 5 module(s): TeSys U, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): TeSys U, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): NG160 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 8 module(s): NSXm met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel
---------------------------------	--

aantal modules van 9 mm	48
Quantity per set	Set van 1
hoogte	30 mm
breedte	563 mm
diepte	325 mm
gewicht product	0,86 kg
kleur	Natuurlijk
materiaal	Metaal

Omgeving

standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	4,500 cm
verpakking 1 lengte	52,000 cm
verpakking_1_gewicht	822,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	17,238 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	160
verpakking_3_hoogte	73,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm

verpakking 3 lengte	120,000 cm
---------------------	------------

verpakking 3 gewicht	148,640 kg
----------------------	------------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja