

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys - Zekeringhouder+Indicator - 3M -125A - Zekeringmaat: 22x58mm

DF223VC

EAN Code: 3389118233430

Prijs: 82,95 EUR

Hoofd

range	TeSys
productnaam	TeSys DF
product of component type	Zekeringhouder
device short name	DF22
compatibiliteit product	DF3FA slagpin zekeringspatroon DF3FN slagpin zekeringspatroon DF22AM hulpcontactblok
poles description	3P
formaat smeltveiligheid	22 x 58 mm
type zekering	0...100 A, gG 0...125 A, aM
besturingstype	Omschakelen
local signalling	Doorgebrande zekeringindicator
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC 690 V DC
Ie toegekende bedrijfstroom	125 A
Ui toegekende isolatiespanning	690 V AC
Uimp toegekende schokgolfspanning	8 kV
Ipk nominale grensstroompiek	19 kA met buisverbindingen In overeenstemming met IEC 60269-1
kortsluitweerstand	120 kA 400 V In overeenstemming met IEC 60947-3 120 kA 500 V In overeenstemming met IEC 60947-3 80 kA 690 V In overeenstemming met IEC 60947-3

Complementair

normen	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 Nr 4248-1
productcertificaten	IEC UL erkend CSA EAC
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
montagepositie	Verticaal (tolerantie: +/- 23°)
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 2,5...35 mm²stijf Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 2,5...25 mm²stijf Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 2,5...35 mm²flexibel met of zonder Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 2,5...25 mm²flexibel met of zonder

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aanspanmoment	4 N.m
hoogte	127,5 mm
breedte	105 mm
diepte	76,5 mm
gewicht product	0,657 kg
Quantity per set	Set van 2

Omgeving

omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-40...80 °C
ambient air temperature for operation	-20...60 °C met een declassering boven 20 °C
IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
beschermende behandeling	TH
vuurbestendigheid	960 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-1
compatibility code	DF22

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	12,750 cm
verpakking 1 breedte	10,500 cm
verpakking 1 lengte	7,700 cm
verpakking_1_gewicht	556,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	2
verpakking 2 hoogte	8,300 cm
verpakking 2 breedte	13,000 cm
verpakking 2 lengte	22,800 cm
verpakking 2 gewicht	1,231 kg
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	18
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	11,575 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	9 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.