



# SILICONENVET

SMEERMIDDEL OP BASIS VAN 100% SILICONEN



## VERWERKING

### Gebruiksaanwijzing:

Oppervlak dun en gelijkmatig insmeren.

**Aandachtspunten:** Behandelde oppervlakken zijn niet overschilderbaar.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	100% pure siliconen
Kleur:	Wit (Transparant)
Dichtheid ca.:	1 g/cm <sup>3</sup>
Minimale temperatuurbestendigheid:	-60 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	200 °C
Viscositeit:	Pasteus

## OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden in ongeopende verpakking opgeslagen tussen +5°C en +25°C.

Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

## PRODUCTOMSCHRIJVING

Smeermiddel voor kranen en afsluiters op basis van 100% siliconen.

## TOEPASSINGSGEBIED

Voor metalen en kunststoffen. Tevens geschikt voor het smeren van scharnieren, (schuif)deuren, ramen, laden, rails en rollagers en onderhoud van (motor)fietsen, scooters, machines, (tuin)gereedschap en sportmaterialen. Voorkomt vastvriezen van (deur)rubbers.

## EIGENSCHAPPEN

- Hoge chemische bestendigheid
- Niet oplosbaar in water
- Roest- en corrosiebestendig
- Waterafstotend
- Waterbestendig
- Elektrisch isolerend

## KEUREN & NORMERINGEN

### Certificaten

<b>ACS</b>	ACS: Conforme aux listes positives de l'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS). Certificat Eurofins 22 CLP NY 034.
------------	--

## VOORBEREIDING

**Voorbehandeling oppervlakken:** Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.