

## PRODUCT DATABLAD

**Type:** ET-AD2  
**Art. Nr.:** 33777



9120054170991

### Korte omschrijving

Aansluitdoos incl. wartels, klemmenblok, IP66 / conform-CE



### Product omschrijving

Aansluitdoosdoos incl. wartels, aansluitblok, IP66 CE

### ETIM Dynamisch Kenmerken

|                                                                                 |                      |                                         |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>Model</b>                                                                    | Montagedoos          | <b>Max. aderdoorsnede</b>               | 0 Vierkante millimeter |
| <b>Uitgerust met</b>                                                            | Steekklem            | <b>Aantal polen</b>                     | 0                      |
| <b>Vorm</b>                                                                     | Vierkant             | <b>Aantal klemposities per pool</b>     | 0                      |
| <b>Montagewijze</b>                                                             | Wand-/plafondmontage | <b>Aantal invoeren</b>                  | 7                      |
| <b>Montage in de grond</b>                                                      | ×                    | <b>Lengte</b>                           | 93 Millimeter          |
| <b>Montage onder water</b>                                                      | ×                    | <b>Breedte</b>                          | 93 Millimeter          |
| <b>Voor buisdiameter</b>                                                        | Overig               | <b>Diepte</b>                           | 68 Millimeter          |
| <b>Achterinvoer</b>                                                             | ×                    | <b>Diameter</b>                         | 0 Millimeter           |
| <b>Rijgbaar</b>                                                                 | ×                    | <b>Aantal meegeleverde kabelwartels</b> | 2                      |
| <b>Type behuizingsdoorvoer</b>                                                  | Uitbreekpoort        | <b>RAL-nummer (vergelijkbaar)</b>       | 0                      |
| <b>Materiaal</b>                                                                | Kunststof            | <b>Nom. isolatiespanning Ui</b>         | 690 Volt               |
| <b>Halogeenvrij</b>                                                             | ×                    | <b>Gebruikstemperatuur</b>              | -25 40 Graden Celsius  |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>                                                   | Onbehandeld          |                                         |                        |
| <b>Kleur</b>                                                                    | Grijs                |                                         |                        |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                                                   | IP66                 |                                         |                        |
| <b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>                                                 | 4X                   |                                         |                        |
| <b>Uitvoering deksel</b>                                                        | Blinddeksel          |                                         |                        |
| <b>Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie</b> | ×                    |                                         |                        |
| <b>Transparant deksel</b>                                                       | ×                    |                                         |                        |
| <b>Toepasbaar met giethars</b>                                                  | ×                    |                                         |                        |
| <b>Dekselbevestiging</b>                                                        | Geschroefd           |                                         |                        |
| <b>Giethars meegeleverd</b>                                                     | ×                    |                                         |                        |
| <b>Verzegelbaar</b>                                                             | ✓                    |                                         |                        |
| <b>Functiebehoud</b>                                                            | Geen                 |                                         |                        |
| <b>Met afscherming</b>                                                          | ×                    |                                         |                        |
| <b>Weersbestendig</b>                                                           | ×                    |                                         |                        |
| <b>Explosiegeteste uitvoering</b>                                               | ×                    |                                         |                        |

Gecreëerd op: 16-12-2025

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| <b>Voor explosieveilige zone<br/>gas</b>  | Geen |
| <b>Voor explosieveilige zone<br/>stof</b> | Geen |