



Wartel kabel-/buisinvoer BCG NP BRASS CG M50X1.5 27-38MM LONG

BCG-M503-L

7TCA303030R0045

Generated on 2-1-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA303030R0045
Oude artikelnummer	BCG-M503-L
ETIM Productklasse	EC000441 - Wartel kabel-/buisinvoer
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	BCG
Type	BCG-M503-L
Omschrijving	NP BRASS CG M50X1.5 27-38MM LONG Niet-gepantserde kabelwartel, schroefdraadmaat M50, kabeldiameter 27–38 mm, schroefdraadlengte 15 mm, vernikkeld messing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	56 kalenderdagen
GTIN code	5415022427851
Netto gewicht	9072 Gram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 3471,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LT

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	5 PC
Stapgrootte afname	5 PC
Bruto gewicht	9072 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	180 x 90 x 90 Millimeter
CBS nummer	74091900

Specificaties

Type schroefdraad:	Metrisch
Model:	Recht
Nom. draadmaat metrisch/Pg:	50
Spoed schroefdraad (millimeter):	1.5
Schroefdraadlengte (millimeter):	15
Sleutelwijdte (millimeter):	58
Zeskant hoekmaat (millimeter):	64
Geschikt voor kabeldiameter (millimeter):	27 - 38
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Oppervlaktebescherming:	Vernikkeld
Halogeenvrij:	Ja
Glasvezelversterkt:	Nee
Slagvast:	Ja
Kleur:	Nikkel
Trompetuitvoering:	Nee
Met contraoer:	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk:	Nee
Vlakkabelkoppeling:	Nee
Met trekontlasting:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP68
Soort afdichting:	Rubberring
Deelbare koppeling/wartel:	Nee
Gebruikstemperatuur (graden celsius):	-20 - 100
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige zone gas:	Geen
Voor explosieveilige zone stof:	Geen

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

