



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF
Magneetsch. 75kW 400V 3P Ringaansl.
Spoel code 14 gr. sp.bereik 1000VAC
Hulpcontact 2NO + 2NC
AF 146-30-22B-14 250-500VAC/DC
1SFL467002R1422

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFL467002R1422
Oude artikelnummer	AF146-30-22B-14250
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 146-30-22B-14 250-500VAC/DC
Omschrijving	Magneetsch. 75kW 400V 3P Ringaansl. Spoel code 14 gr. sp.bereik 1000VAC Hulpcontact 2NO + 2NC
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	7320500478479
Netto gewicht	1,684 Kilogram
Land van herkomst	SE

Prijs

Bruto prijs	€ 1313,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,714 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	126 x 90 x 150 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	250 - 500
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	225
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	146
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	75
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	37.285
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	90
Hoogte (millimeter):	150
Diepte (millimeter):	126

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

