

Productinformatieblad

Specificaties



iATLm - Bediening met houdbevel - 12-240V AC - iTL Hulpelementen

A9C15414

EAN Code: 3606480374968

Prijs: 58,75 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
device short name	iATLm
product or component type	Vergrendeld controle element
spanning stuurkring	12...240 V AC 50/60 Hz onderhouden

Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	440 V
Uimp nom. schokgolfspanning	4 kV
type afstandsbediening	2 ingangen voor schakelaar
mounting mode	Vast, rechts van de TL
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	1
height	81 mm
width	9 mm
depth	69 mm
colour	Wit
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen kabel 0,5...4 mm ² - kabelstijfheid: stijf Tunnelaansluitklemmen kabel 0,5...4 mm ² - kabelstijfheid: stijf - met kabeluiteinde Tunnelaansluitklemmen kabel 1...4 mm ² - kabelstijfheid: flexibel Tunnelaansluitklemmen kabel 1...4 mm ² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde
wire stripping length	11 mm
tightening torque	1 N.m
bereik compatibiliteit	Acti9 iTL Acti9 iTLI Acti9 iTLs
compatibiliteit product	ITL (16 A) ITL (32 A)

Omgeving

overvoltage category	III
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
tropicalisation	2
relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-20...50 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

ambient air temperature for storage	-40...70 °C
standards	EN/IEC 60669-2-2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,4 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	9,4 cm
Package 1 Weight	39 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	10 cm
Package 2 Width	9 cm
Package 2 Length	27 cm
Package 2 Weight	524 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,225 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 2

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

SCIP-nummer Cd66a3ab-e995-436e-8541-65ce1e0b13e2

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.