



Wartel kabel-/buisinvoer BCG NP BRASS CG M50X1.5 34-44MM LONG

BCG-M504-L

7TCA303030R0047

Generated on 2-1-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA303030R0047
Oude artikelnummer	BCG-M504-L
ETIM Productklasse	EC000441 - Wartel kabel-/buisinvoer
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	BCG
Type	BCG-M504-L
Omschrijving	NP BRASS CG M50X1.5 34-44MM LONG Kabelwartel voor niet-gepantserde kabels, schroefdraadmaat M50, kabeldiameter 34–44 mm, schroefdraadlengte 15 mm, vernikkeld messing
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	56 kalenderdagen
GTIN code	5415022427875
Netto gewicht	9072 Gram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 6498,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LT

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	5 PC
Stapgrootte afname	5 PC
Bruto gewicht	9072 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	180 x 90 x 90 Millimeter
CBS nummer	74122000

Specificaties

Type schroefdraad:	Metrisch
Model:	Recht
Nom. draadmaat metrisch/Pg:	50
Spoed schroefdraad (millimeter):	1.5
Schroefdraadlengte (millimeter):	15
Sleutelwijdte (millimeter):	64
Zeskant hoekmaat (millimeter):	75
Geschikt voor kabeldiameter (millimeter):	34 - 44
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Oppervlaktebescherming:	Vernikkeld
Halogeenvrij:	Ja
Glasvezelversterkt:	Nee
Slagvast:	Ja
Kleur:	Lichtgrijs
Trompetuitvoering:	Nee
Met contramoer:	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk:	Nee
Vlakkabelkoppeling:	Nee
Met trekontlasting:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP68
Soort afdichting:	Rubberring
Deelbare koppeling/wartel:	Nee
Gebruikstemperatuur (graden celsius):	-20 - 100
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige zone gas:	Geen
Voor explosieveilige zone stof:	Geen

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

