LUXA 103 S360-100-12 WIN

Artikelnr.: 1030056

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Aanwezigheidsmelder Standard, 1xlicht, plafondinbouw DE, 360°, Ø12m, wit, met voorgeconfectioneerde aansluitsnoeren en WAGO WINSTA stekkern, snoerenlengte 0,90 meter
- Rond detectiebereik 360°, Ø 12 m (113 m²) bij 3 m montagehoogte
- 1 kanaal licht (relais 230 V)
- Uitbreiding van het detectiebereik door parallelschakeling, maximaal 8 melders kunnen parallel worden geschakeld
- Koppeling met wandmelder theMura Slave mogelijk
- Aansluitmogelijkheid voor toets voor handmatige schakeling
- Vol- of halfautomatische bediening mogelijk
- Een gerichte lichtsterktemeting (menglichtmeting)
- Inleerfunctie, impulsfunctie, testfunctie, trapverlichtingsfunctie
- Door voorinstelling in fabriek direct gebruiksklaar
- De waarden en instellingen kunnen met potentiometers en met een van deze optionele afstandsbedieningen worden gewijzigd:
- App-/universele afstandsbediening theSenda B
- Serviceafstandsbediening theSenda P
- Optionele gebruikersafstandsbediening voor de manuele oversturing theSenda S/the Senda B
- Beperking van het detectiebereik met afdekclips
- Ook geschikt voor toepassingen buiten; door wijziging van de installatieplaats wodt het detectiebereik verminderd tot Ø 8m



Technische specificaties


	LUXA 103 S360-100-12 WIN
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Standby verbruik	ca.
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Kleur	Wit (vergelijkbaar RAL 9010)
Schakeluitgang	Licht
Soort montage	Plafondinbouw, Inbouw
Detectiehoek	360°
Gloei-/halogeenlampbelasting	2300 W
Inschakelstroom	max. 500 A / 200 µs
LED 2-8 W	400 W

	LUXA 103 S360-100-12 WIN
LED > 8 W	400 W
Lampsoorten	Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Detectiebereik	113 m² (ø 12 m)
Detectiebereik	Rond
Op afstand bedienbaar	✓
Omgevingstemperatuur	55°C
Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)

LUXA 103 S360-100-12 WIN


Artikelnr.: 1030056


Aansluitschema's



Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Zittend (S)	Dwars op (T)	Recht op (R)
2,5 m	13 m² | 4 m	78 m² | 10 m	28 m² | 6 m
3 m	20 m² | 5 m	113 m² | 12 m	28 m² | 6 m
3,5 m	20 m² | 5 m	78 m² | 10 m	28 m² | 6 m
4 m		78 m² | 10 m	28 m² | 6 m
6 m		113 m² | 12 m	28 m² | 6 m







LUXA 103 S360-100-12 WIN

Artikelnr.: 1030056

Maattekeningen





Cut-out Ø 60 mm

Accessoires

theSenda P
Artikelnr.: 9070910

theSenda S
Artikelnr.: 9070911

theSenda B
Artikelnr.: 9070985

Adapter set Switzerland
Artikelnr.: 9070842