



FastFix BSF Rohrschelle M8/M10x56-62,5

FastFix BSF Universal- Rohrschellen für horizontale oder vertikale Montage.
Besonders geeignet für Rohre nach DIN 2448.

- Geringe Einbauhöhe möglich.
- Für hohe Belastungen und Temperaturen geeignet
- Mit 2 Kombi- Kreuzschlitzschrauben mit Sicherungsscheiben.

Produktanwendung:

Heizung, Kühlung



Nummer 10-38677

Type BSF-8-10

Produkteigenschaften

Werkstoff	Stahl	Rohraußendurchmesser	56 62,5 Millimeter
Oberflächenschutz	galvanisch/elektrolytisch verzinkt	Dämpfungsmaß Einlage	0 Dezibel (A)
Anschlussvorrichtung	Innengewinde	Zulässige Nutzlast	2000 Newton
Anschlussmaß	M8/M10	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Anschlussvorrichtung			
Verschlussvorrichtung	doppelte Schraube	Breite	104 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	✗	Höhe	20 Millimeter
Genehmigt von der NCP	✗	Tiefe	95 Millimeter
FM-Prüfung	✗	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	250 Grad Celsius
UL-Prüfung	✗	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 250 Grad Celsius
VdS-geprüft	✗	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
LPCB-Prüfung	✗		
Geeignet für Stahlrohre	✓		
Geeignet für Edelstahlrohre	✗		
Geeignet für Kupferrohre	✗		
Geeignet für Aluminiumrohre	✗		
Geeignet für Gussrohre	✓		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für Spiralrohre	✗		
VdS-geprüft	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		