



VZ025M

Kabelwartel, IP65, M25

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|---------------------|-------|
| Hoogte | 43 mm |
| Sleutelwijdte in mm | 29 mm |
| Schroefdraadlengte | 8 mm |

Aansluiting

| | |
|------------|------------|
| Klembereik | 11 - 17 mm |
|------------|------------|

Materiaal

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Materiaal | Polyamide (PA) Thermoplast |
| Kleur | Lichtgrijs |
| RAL-code | 7035 |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

Veiligheid

| | |
|--|------|
| Slagvastheid | Ja |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP65 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|--------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 100 °C |
|---------------------|--------------|

Samenstelling

| | |
|--|--------|
| Draadmaat metrisch | 0 - 25 |
| Met buigbeveiliging | Ja |
| Met borgmoer | Ja |
| Veilig te gebruiken in explosieve omgeving | Nee |
| Schroefdraadsteek | 1,50 |

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |