




Wartel kabel-/buisinvoer SCG SST CG PG09 2-6MM

SCG-PG91

7TCA303040R0065

Generated on 2-1-2026

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|---|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 7TCA303040R0065 |
| Oude artikelnummer | SCG-PG91 |
| ETIM Productklasse | EC000441 - Wartel kabel-/buisinvoer |
| Merknaam | ABB Draad- en kabelmanagement |
| Serie/programma | SCG |
| Type | SCG-PG91 |
| Omschrijving | SST CG PG09 2-6MM Niet-gepantserde kabelwartel, schroefdraadmaat PG07, kabelbereik 2–6 mm, schroefdraadlengte 6 mm, roestvast staal. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 56 kalenderdagen |
| GTIN code | 5415022430004 |
| Netto gewicht | 9072 Gram |
| Land van herkomst | BE |

Prijs

| | |
|----------------------|----------------------|
| Bruto prijs | € 5421,00 per 100 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2026 |
| Conditiegroep | LT |

Logistieke gegevens

| | |
|--|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 10 PC |
| Stapgrootte afname | 10 PC |
| Bruto gewicht | 9072 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 180 x 90 x 90 Millimeter |
| CBS nummer | 73072910 |

Specificaties

| | |
|--|---------------|
| Type schroefdraad: | Pg |
| Model: | Recht |
| Nom. draadmaat metrisch/Pg: | 9 |
| Spoed schroefdraad (millimeter): | 1.41 |
| Schroefdraadlengte (millimeter): | 6 |
| Sleutelwijdte (millimeter): | 19 |
| Zeskant hoekmaat (millimeter): | 21 |
| Geschikt voor kabeldiameter (millimeter): | 2 - 6 |
| Materiaal: | Metaal |
| Materiaalkwaliteit: | RVS 316 (V4A) |
| Oppervlaktebescherming: | Onbehandeld |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Glasvezelversterkt: | Nee |
| Slagvast: | Ja |
| Trompetuitvoering: | Nee |
| Met contraoer: | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk: | Nee |
| Vlakkabelkoppeling: | Nee |
| Met trekontlasting: | Nee |
| Beschermingsgraad (IP): | IP68 |
| Soort afdichting: | Rubberring |
| Deelbare koppeling/wartel: | Nee |
| Gebruikstemperatuur (graden celsius): | -20 - 100 |
| Explosiegeteste uitvoering: | Nee |
| Voor explosieveilige zone gas: | Geen |
| Voor explosieveilige zone stof: | Geen |

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

