




# Wartel kabel-/buisinvoer SCG SST CG PG13.5 5-9MM

SCG-PG131

7TCA303040R0073

Generated on 2-1-2026

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	7TCA303040R0073
<b>Oude artikelnummer</b>	SCG-PG131
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000441 - Wartel kabel-/buisinvoer
<b>Merknaam</b>	ABB Draad- en kabelmanagement
<b>Serie/programma</b>	SCG
<b>Type</b>	SCG-PG131
<b>Omschrijving</b>	SST CG PG13.5 5-9MM Kabelwartel voor niet-gepantserde kabel, schroefdraadmaat PG13.5, kabelbereik 5 tot 9 mm, schroefdraadlengte 6,5 mm, roestvrij staal.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	56 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	5415022430080
<b>Netto gewicht</b>	9072 Gram
<b>Land van herkomst</b>	BE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 4777,00 per 100 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2026
<b>Conditiegroep</b>	LT

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	10 PC
<b>Stapgrootte afname</b>	10 PC
<b>Bruto gewicht</b>	9072 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	180 x 90 x 90 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	73072910

## Specificaties

<b>Type schroefdraad:</b>	Pg
<b>Model:</b>	Recht
<b>Nom. draadmaat metrisch/Pg:</b>	13.5
<b>Spoed schroefdraad (millimeter):</b>	1.41
<b>Schroefdraadlengte (millimeter):</b>	6.5
<b>Sleutelwijdte (millimeter):</b>	22
<b>Zeskant hoekmaat (millimeter):</b>	24.5
<b>Geschikt voor kabeldiameter (millimeter):</b>	5 - 9
<b>Materiaal:</b>	Metaal
<b>Materiaalkwaliteit:</b>	RVS 316 (V4A)
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Onbehandeld
<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Glasvezelversterkt:</b>	Nee
<b>Slagvast:</b>	Ja
<b>Trompetuitvoering:</b>	Nee
<b>Met contraoer:</b>	Ja
<b>Meervoudig dichtingsinzetstuk:</b>	Nee
<b>Vlakkabelkoppeling:</b>	Nee
<b>Met trekontlasting:</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP68
<b>Soort afdichting:</b>	Rubberring
<b>Deelbare koppeling/wartel:</b>	Nee
<b>Gebruikstemperatuur (graden celsius):</b>	-20 - 100
<b>Explosiegeteste uitvoering:</b>	Nee
<b>Voor explosieveilige zone gas:</b>	Geen
<b>Voor explosieveilige zone stof:</b>	Geen

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

