

DURAVIT

Spiege





Spezifikationen

Basis Angaben	
Langbezeichnung	Duravit Licht & Spiegel Spiegel, Weiß Matt, Lichtfelder, Eckig, Sensorschalter, Dimmfunktion: Inte- griert, Spiegelheizung: IntegriertMit automati- scher Abschaltung, Waschplatzbeleuch- tung: Integriert, IP44 – LM7888D00000000
Artikel Nr.	LM7888D00000000

Stromanschluss	
Schutzart	IP44
Nennspannung	220 - 240 V
Schutzklasse	II
Leuchtmittel	
Leuchtmittel	LED
Anzahl Leuchtmittel	2
Leistung Leuchtmittel	40 W
Min. Lichttemperatur	4000 K
Max. Lichttemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Leuchtmittel Lebens- dauer	> 30000 h
Energieeffizienzklasse	D
Position Beleuchtung	Seitlich
Betätigung Beleuch- tung	Sensorschalter
Position Betätigung Beleuchtung	Unten / Rechts
Leistung Spiegelhei- zung	38 W
Montagegrad	Montiert
Waschplatzbeleuchtung	I
Leistung Waschplatz- beleuchtung	3 W
Montage	
Montageart	Wandmontage
Farbe	
Farbwert	Weiß
Glanzgrad	Matt
Material	
Material	Aluminium
Relevante Zertifikate	
Schutzart	IP44

Features	
Beleuchtung	Lichtfelder
Dimmfunktion	Integriert
Spiegelheizung	Integriert / Mit auto- matischer Abschal- tung
Waschplatzbeleuch- tung	Integriert
Dimmfunktion Wasch- platzbeleuchtung	Integriert

Lieferumfang		
Inkl. Leuchtmittel	✓	
Inkl. Energielabel	✓	
Montage		
Inkl. Befestigungsma- terial	✓	
Technische Dokumentation		
Inkl. Montageanleitung	digital und gedruckt	
Inkl. Bedienungsanlei- tung	digital und gedruckt	

Logistik		
Artikelgewicht	10 kg	
Verkaufsverpackung		
Art Verkaufsverpa- ckung	Karton	
Menge / Verkaufsver- packung	1 Stk.	
Ab Werk verpackt	✓	
Breite Verkaufsverpa- ckung inkl. Artikel	1200 mm	
Höhe Verkaufsverpa- ckung inkl. Artikel	34 mm	
Tiefe Verkaufsverpa- ckung inkl. Artikel	700 mm	
Gewicht Verkaufsver- packung inkl. Artikel	10 kg	
Anzahl Packstücke	1	



Spieael

Beschreibungstexte	
Ausschreibungstext MC	DURAVIT Spiegel mit Beleuchtung "Best"- Version. Trägermaterial: Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte. Beidseitig mit Melaminharzdekor direkt beschichtet. Kantenmaterial: ABS-Kanten. Kantenprofil bei Spiegel mit Randlichtfeldern seitlich in Aluminium. Version "Best" bestehend aus IP44, LED Randlichtfelder seitlich, LED Dimmfunktion, 1 Sensorschalter rechts unten, Sensor schaltet Licht und Heizung aus, Spiegelheizung, Waschplatzbeleuchtung, LED-Lichtstärke 300 LUX, LED (Lebensdauer >30.000 Stunden), LED Modul 4000 Kelvin Lichtfarbe, 35 W. Leuchtmittel fest verbaut, Energieeffizienzklasse: A++. Abmessungen (BxTxH)1200x34x700 mm. Best.Nr. LM 7888.

Vermaßung	
Breite / Länge	1200 mm
Höhe	700 mm
Tiefe / Breite	34 mm
Min. Variable Breite / Länge	0 mm
Max. Variable Breite / Länge	0 mm
Durchmesser	0 mm

