




Wartel kabel-/buisinvoer SCG SST CG PG48 34-44MM

SCG-PG482

7TCA303040R0099

Generated on 2-1-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA303040R0099
Oude artikelnummer	SCG-PG482
ETIM Productklasse	EC000441 - Wartel kabel-/buisinvoer
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	SCG
Type	SCG-PG482
Omschrijving	SST CG PG48 34-44MM Kabelwartel voor niet-gepantserde kabels, schroefdraadmaat PG48, kabeldiameterbereik 34–44 mm, schroefdraadlengte 14 mm, roestvast staal.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	56 kalenderdagen
GTIN code	5415022430349
Netto gewicht	9072 Gram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 43802,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LT

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	5 PC
Stapgrootte afname	5 PC
Bruto gewicht	9072 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	180 x 90 x 90 Millimeter
CBS nummer	73072910

Specificaties

Type schroefdraad:	Pg
Model:	Recht
Nom. draadmaat metrisch/Pg:	48
Spoed schroefdraad (millimeter):	1.58
Schroefdraadlengte (millimeter):	14
Sleutelwijdte (millimeter):	65
Zeskant hoekmaat (millimeter):	72
Geschikt voor kabeldiameter (millimeter):	34 - 44
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Halogeenvrij:	Ja
Glasvezelversterkt:	Nee
Slagvast:	Ja
Trompetuitvoering:	Nee
Met contraoer:	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk:	Nee
Vlakkabelkoppeling:	Nee
Met trekontlasting:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP68
Soort afdichting:	Rubberring
Deelbare koppeling/wartel:	Nee
Gebruikstemperatuur (graden celsius):	-20 - 100
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige zone gas:	Geen
Voor explosieveilige zone stof:	Geen

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

