


PRODUCTBLAD

Bosch Thermotechniek

8738213999 - Compress 3000AWP 31 PC



Product nr. **8738213999**
Omschrijving Compress 3000AWP 31 PC
Merk (product) Bosch
Serie (product) Compress 3000 AWP
Type (product) CS3000AWP 31 PC



Opstelling apparaat	Buitenopstelling	Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511	50 Kilowatt
Geschikt voor bijverwarming CV	✓	Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511	31 Kilowatt
Ruimtetemperatuur regeling	✗	COP bij 7/35°C volgens EN 14511	4,41
Type regeling	Weersafhankelijke regeling	COPd bij Tj=+7°C	4,33
Soort optimalisatie	Ruimtesensor	Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511	59,1 59,1 Kilowatt
Externe regeling nodig	✗	Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511	42,5 42,5 Kilowatt
Geschikt voor warm tapwater	✓	Moduleringspercentage	20 100 Percentage
Warm tapwater regeling geïntegreerd	✓	Koudemiddelinhoud	14 Kilogram
Geschikt voor actieve koeling	✓	Global warming potential (GWP)	675
Geschikt voor zwembadwaterverwarming	✓	Aansluitspanning	400 400 Volt
Zwembadregeling	✗	Aantal fasen	3
Regeling voor sturing CV-ketel	✓	Breedte	2204 Millimeter
Regeling voor sturing buffervat	✓	Hoogte	1326 Millimeter
Modulerende compressor	✓	Diepte	1042 Millimeter
Type koudemiddel	R32	Gewicht	530 Kilogram
Frequentie	50 Hz	Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C	75 Decibel
Nom. diameter centrale verwarming	Overig	Geluidsdruk niveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m. afstand	58 Decibel
Beschermingsgraad (IP)	IP45	Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow	1,8 bar
Cascadeerbaar	✓	Luchttemperatuur	-20 48 Graden Celsius
Bediening op afstand	✓	Luchthoeveelheid	24000 24000 Kubieke meter per uur
Data-overdracht via USB	✗	Max. verwarmingsaanvoertemperatuur	60 Graden Celsius
Data-overdracht via internet	✓	Nom. debiet afgiftesysteem	2,76 Liter per seconde
Data-overdracht via busverbinding	✓	Max. werkdruk afgiftesysteem	42 bar
Type pomp (systeempomp)	Standaard	SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden	170
Type spanning pomp (systeempomp)	AC	SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij koudere omstandigheden	143

8738213999 - Compress 3000AWP 31 PC

Toerenregeling pomp (systeempomp)	Ingebouwd	SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden	152
Type toerenregeling (systeempomp)	Automatisch geregeld op dT	SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden	126
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk	✓	SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij koudere omstandigheden	107
Soft starter ingebouwd	✗	SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij warmere omstandigheden	152
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU)	A++	Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem	50,8 Millimeter
		Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh)	128 Percentage

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Bosch Thermotechniek	8738213999	Compress 3000AWP 31 PC