

4-modul ramme, 71 mm midt afstand, med transparent tekstfelt, Niko Intense white

120-76402

E-Nr.: 3417816172

EAN-Nr.: 5413736336568



Adskillige rammer giver dig mulighed for at kombinere flere funktioner under én ramme. Sammen med etiketholder 170-00090 giver det transparente tekstfelt mulighed for, at hver funktion kan identificeres på sikker vis og ikke går tabt. Du kan bruge denne 4-modul ramme fra serien Niko Intense til fire vandret eller lodret justerede funktioner. Midt-til-midt afstanden mellem funktionerne er 71 mm. Niko Intense white



Tekniske data

4-modul ramme, 71 mm midt afstand, med transparent tekstfelt, Niko Intense white.

- Antal mekanismer: 4
- Farve blænde: white
- Farve RAL (svarende til): 9010
- Farve NCS (svarende til): NCS S 0502-Y50R
- Tekstfelt: sammen med etiketholder 170-00090 giver det transparente tekstfelt mulighed for, at hver funktion kan identificeres på sikker vis og ikke går tabt. Etiketholderen klikkes altid på plads på monteringsunderlaget, hvilket betyder, at den forbliver intakt, selv når den forsænkede surroundplade fjernes. Denne forsænkede surroundplade er særligt velegnet til installation, hvor ingen komponenter uden et tekstfelt eller en dymolabel er tilladt
- Rammeopbygning: Den består af polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA).
- Overfladebehandling: gennemfarvet
- Overfladefinish: matt
- Rammetykkelse: Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
- Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
- Brandsikkerhed:
 - selvslukkende: overholder glødetrådtest på 650 °C
- Halogenfri: yes
- Midt-til-midt afstand: 71 mm
- Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C

- Maksimum omgivelsestemperatur: 40 °C
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Dimensioner (HxBxD): 85 mm x 298 mm x 83 mm
- Godkendelse: EU