



Noodverlichtingsarmatuur Previz Centraal 1 watt, 220 volt opbouw led armatuur, inclusief controlebouwsteen, serie Previz. De armatuur is inclusief pictogram vluchtroute rechtdoor P51-PRE

PRE-HF/LED/FLX

7TCA091140R0290

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	7TCA091140R0290
Oude artikelnummer	14062023-005
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
ETIM Modelleerklasse	MC000162 - Noodverlichtingsarmatuur (wandmontage)
Merksnaam	ABB VanLien
Serie/programma	Previz
Type	PRE-HF/LED/FLX
Garantie	5 jaar
Omschrijving	Centraal 1 watt, 220 volt opbouw led armatuur, inclusief controlebouwsteen, serie Previz. De armatuur is inclusief pictogram vluchtroute rechtdoor P51-PRE
Overig	De armatuur is uitgevoerd met een DIM schakeling waarmee de verlichting kan worden geregeld, de minimale dimstand is conform normering
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	9 kalenderdagen
GTIN code	8713812759319
Netto gewicht	798 Gram
Land van herkomst	GB

Prijs

Bruto prijs	€ 166,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteenheid	1 PC
Bruto gewicht	798 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	300 x 150 x 95 Millimeter
CBS nummer	94054990

Specificaties

Functie:	Vluchtwegindicatie
Voedingssysteem:	Centraal (centrale batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Wit
Montagewijze:	Wandopbouw
Geschikt voor markeringstype:	Inlegvel/-plaat
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Toepassing indicator:	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Lengte (millimeter):	287
Hoogte/diepte (millimeter):	67
Breedte (millimeter):	136
Buitendiameter (millimeter):	0
Inbouwlengte (millimeter):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	0
Materiaal behuizing:	Kunststof
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	0
Inbouwdiameter (millimeter):	0
Nom. spanning (volt):	220 - 230
Spanningstype:	DC
Autonomie (uur):	0
Bewakingsinrichting:	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder:	Overig
Lampvermogen (watt):	1

Specificaties

Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	2
Kleurtemperatuur (kelvin):	6350 - 6350
Kleurweergave-index:	70-79
Beschermingsklasse:	II
Met afstandschakelaaraansluiting:	Nee
Herkenningafstand (meter):	25
Nom. stroom (milliampère):	33.2 - 33.2
Vermogensfactor:	0.43
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	0 - 35
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):	0
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	90.2
Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Incl. pictogram:	Ja
Aantal verlichtingskoppen:	1
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Soort bedrading:	Eindig
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting
Met afstandsbediening:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Wandopbouw	
Inbouwdiepte (millimeter)	0	-	W3
Breedte (millimeter)	0	136	H
Inbouwbreedte (millimeter)	0	136	H1
Lengte (millimeter)	0	287	L
Inbouwlengte (millimeter)	0	287	L1
Lengte optiek (millimeter)	0	275	OL
Breedte optiek (millimeter)	0	126	OW
Breedte 1 (millimeter)	0	40	W1
Breedte 2 (millimeter)	0	67	W2

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
 Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

