



SEALANT REMOVER

PASTA VOOR HET VERWIJDEREN VAN RESTEN (UITGEHARDE) VOEGKIT.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dichtheid ca.:	0,84 g/cm ³
Viscositeit:	Gel

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden.

Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Pasta voor het verwijderen van resten (uitgeharde) voegkit.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor het verwijderen van (uitgeharde) kitresten.

Toepasbaar op keramische tegels, glas, metalen, plastic, gelamineerd materiaal, aluminium en emaille.

Niet geschikt voor nylon.

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +40°C.

Eisen oppervlakken: De ondergrond moet goed droog, schoon en vetvrij zijn. Verwijder zo veel mogelijk van de bestaande voegkit.

Voorbehandeling oppervlakken: Use a sharp knife/putty knife to cut away the silicone sealant as much as possible and a dry cloth for the last remaining bits.

Gereedschap: Knife Plamuurmes Vochtige doek

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Goed schudden of oproeren voor gebruik.

Breng met de kwast ruim voldoende pasta aan op de overgebleven kitresten. Na ca 30 minuten kunnen de kitresten verwijderd worden met een plamuurmes of met een vochtige doek voor kwetsbare oppervlakken. Indien nodig handeling herhalen. Nawassen met water en zeep en vervolgens goed laten drogen.

Tips: Test the remover on a non-visible spot as staining may occur on sensitive materials.

Aandachtspunten: Bij poreuze materialen en geverfde ondergronden kan vlekvorming optreden.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.