



Noodverlichtingsarmatuur Evago Centraal 2 watt, 220 volt dimbaar alu inbouw 22 meter led armatuur, inclusief controlebouwsteen serie Evago + picto- gram vluchtroute rechtdoor PP 220/51

EVA-CIP-22/DIM/FLX

7TCA091140R0342

Generated on 7-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	7TCA091140R0342
<b>Oude artikelnummer</b>	4510256362
<b>ETIM Productklasse</b>	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
<b>Merknaam</b>	ABB VanLien
<b>Serie/programma</b>	Evago
<b>Type</b>	EVA-CIP-22/DIM/FLX
<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Omschrijving</b>	Centraal 2 watt, 220 volt dimbaar alu inbouw 22 meter led armatuur, inclusief controlebouwsteen serie Evago + picto- gram vluchtroute rechtdoor PP 220/51
<b>Overig</b>	De armatuur is uitgevoerd met een DIM schakeling waarmee de verlichting kan worden geregeld, de minimale dimstand is conform normering. De armatuur kan niet volledig worden uitgeschakeld. Inclusief ronde en vierkante sierafdekkapjes
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	9 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8713812760698
<b>Netto gewicht</b>	804 Gram
<b>Land van herkomst</b>	GB

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 265,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	LI

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	804 Gram
<b>Verpakking</b>	Kartonnen doos
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	300 x 205 x 88 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	94054990

## Specificaties

<b>Functie:</b>	Vluchtwegindicatie
<b>Voedingssysteem:</b>	Centraal (centrale batterij)
<b>Continu bedrijf:</b>	Ja
<b>Kleur behuizing:</b>	Aluminium
<b>RAL-nummer behuizing:</b>	9006
<b>Montagewijze:</b>	Inbouw
<b>Geschikt voor markeringstype:</b>	Inlegvel/-plaat
<b>Materiaal afdekking:</b>	Kunststof transparant
<b>Toepassing indicator:</b>	Enkelzijdig/dubbelzijdig
<b>Lengte (millimeter):</b>	235
<b>Hoogte/diepte (millimeter):</b>	134
<b>Breedte (millimeter):</b>	84
<b>Buitendiameter (millimeter):</b>	84
<b>Inbouwlengte (millimeter):</b>	210
<b>Inbouwbreedte (millimeter):</b>	68
<b>Materiaal behuizing:</b>	Kunststof
<b>Inbouwhoogte/diepte (millimeter):</b>	48
<b>Inbouwdiameter (millimeter):</b>	68
<b>Nom. spanning (volt):</b>	220 - 240
<b>Spanningstype:</b>	AC/DC
<b>Autonomie (uur):</b>	0
<b>Bewakingsinrichting:</b>	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
<b>Met lichtbron:</b>	Ja
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP40
<b>Lamptype:</b>	LED niet uitwisselbaar
<b>Lampvermogen (watt):</b>	2

## Specificaties

Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	5000 - 5000
Kleurweergave-index:	80-89
Beschermingsklasse:	II
Met afstandschakelaaraansluiting:	Nee
Herkenningafstand (meter):	22
Nom. stroom (milliampère):	19 - 19
Vermogensfactor:	0.9
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	0 - 35
Incl. pictogram:	Ja
Aantal verlichtingskoppen:	1
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	7
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting
Met afstandsbediening:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

