


PUSH BUTTON x6 DALI-2 WH

Artikelnummer

EP10431623

GTIN

4015120431623



Productbeschrijving

- 6-voudige schakelaar als gecertificeerd DALI-2-invoerapparaat
- Individuele functietoewijzing via Application Controller (DALI-2-regeleenheid)
- Tastfuncties functietoewijzingen van de toetsen kunnen afzonderlijk worden geïdentificeerd
- Voeding via DALI-bus
- Compatibel met 55-mm frames van bekende fabrikanten

Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Impulsgever
Conformiteit	CE, RoHS, AEEA, EAC
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Plafondinbouw
Montageplaats	Wand
Inbouwmaat	Inbouw lengte: 55,5 mm x Inbouw breedte: 55,5 mm x Inbouw diepte: 8 mm,
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	0,2 - 1,5 mm ²

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 80,5 mm x Breedte 80,5 mm x Hoogte 21,5 mm
Gewicht	61 g

Materiaal	UV-bestendige kunststof
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	-20 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	max. 80 %, niet condenserend
Kleur	wit

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	DALI-2
Beschermingsklasse	III
Nom. spanning	12,5 - 22,5 V DC
Nullaaststroom DALI	2 mA
Piekstroom DALI	10 mA

AUTOMATISERING

Busspanning	12 - 22,5 V DC
-------------	----------------

PUSH BUTTON x6 DALI-2 WH


Artikelnummer

EP10431623


GTIN

4015120431623

Maattekening




Schakelschema



Standaardschema

Schakelschema



Master-slave-schakeling van aanwezigheidssensoren: Er kunnen max. 8 slave-apparaten op een master-apparaat worden aangesloten.

Gedetailleerde productbeschrijving

- 6-voudige schakelaar als gecertificeerd DALI-2-invoerapparaat
- Individuele functietoewijzing via Application Controller (DALI-2-regeleenheid)
- Tastfuncties functietoewijzingen van de toetsen kunnen afzonderlijk worden geïdentificeerd
- Voeding via DALI-bus
- Compatibel met 55-mm frames van bekende fabrikanten