

Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA AFDEKPLAAT NSXM TOG.B600 3M



LVS03330

EAN Code: 3606481871824

Prijs: 49,70 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|---|
| range | PrismaSeT |
| range of product | PrismaSeT G PrismaSeT P |
| product of component type | Frontpaneel |
| categorie toebehoren | Installatie toebehoren |
| bereik compatibiliteit | PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel |
| type frontplaat | Uitsparing |
| geïnstalleerd apparaat | Compact: vast NSXm zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie |
| beschrijving polen | 1 x 3P of 4P: montageplaat ondersteuning: NSXm horizontaal installatie |
| werkingspositie | Horizontaal |

Complementair

| | |
|-----------------------------|---|
| beschrijving behuizing/ cel | Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm |
| aansluitpositie | Rechtstreekse verbinding |
| aantal verticale modules | 3 |
| standards | IEC 61439-1 IEC 61439-2 |
| product certifications | ASTA |
| beschermende behandeling | Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder |
| oppervlakte afwerking | Getextureerde Mat |
| kleur | Wit (RAL 9003) |
| hoogte | 150 mm |
| Quantity per set | Set van 1 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|------------------------------|---|
| breedte behuizing/cel | 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm met vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSXm met vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm met vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSXm met vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSXm met vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 |
|------------------------------|---|

Verpakkingseenheid

| | |
|--|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 2,500 cm |
| verpakking 1 breedte | 15,600 cm |
| verpakking 1 lengte | 51,000 cm |
| verpakking_1_gewicht | 642,300 g |
| Eenheidstype van verpakking 2 | S04 |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 16 |
| verpakking 2 hoogte | 30,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 40,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 60,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 11,576 kg |
| Eenheidstype van verpakking 3 | P12 |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 64 |
| verpakking_3_hoogte | 45,000 cm |
| verpakking 3 breedte | 80,000 cm |
| verpakking 3 lengte | 120,000 cm |
| verpakking 3 gewicht | 58,304 kg |

contractuele waarborg

| | |
|------------------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|------------------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.