




Productinformatie MM09661



Specificaties

Product groep	Armatuur	Beschermingsklasse	II
Lamp voet	GU10	Diameter	60 mm
Spanning	220-240 V	Lengte	180 mm
IP-classificatie	IP20	Hoogte	144 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Reflector	Geen
Lamp voet	GU10	Lichtverdeling	Symmetrisch/asymmetrisch
Geschikt voor aantal lampen	1	Lichtverdeler	Overig
Lampen inbegrepen	Nee	Oppervlak geborsteld	Nee
Excl. lampen	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Lamptype	LED uitwisselbaar	Omgevingstemperatuur	-30-40 °C
Lampsoort (Lampaanduiding)	PAR16	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Behuizing armatuur	Kunststof	IP-classificatie	IP20
Uitvoering oppervlakte	Mat	IP-classificatie (achterzijde)	IP20
Materiaal afdekking armatuur	Overig	IP-classificatie (voorzijde)	IP20
Kleur behuizing	Wit	Beschermingsklasse	II
Oppervlaktebescherming	Overig	Brandwerendheid "D"	Nee
Uitvoering van raster	Mat	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar	Voor schakelapparaat inbegrepen	Nee
Draaihoek	330 ° graden	Montagewijze	DRA (DIN-rail adapter)
Verstelhoek	90 ° graden	Adapter	3 Fase Euro track

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V
----------	-----------



Overige eigenschappen

Aantal polen	3	Compatible met Casambi	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Lichtsensör	Nee	Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee		

Licht eigenschappen

Lichtuittrede	Direct
---------------	--------

Afmetingen & gewicht

Diameter	60 mm	Verpak.lengte	66 mm
Lengte	180 mm	Verpak.breedte	66 mm
Hoogte	144 mm	Verpak.hoogte	195 mm
Buitendiameter	60 mm	Gewicht (netto).	135 gr

Vermogenseigenschappen

Geschikt voor lampvermogen	0-8 W
----------------------------	-------



Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee	Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee	Dimbaar programmeerbaar	Nee
Dimbaar DALI	Nee	Dimbaar RF	Nee
Dimbaar DMX	Nee	Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar DSI	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met potentiometer (geintegr)	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee	Dimbaar met Push-button	Nee
Dimbaar fabrikantspecifiek	Nee	Dimbaar DALI-2	Nee
Dimbaar netspanningmodulatie	Nee		

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor wandmontage	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee	Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee	Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Plafondmontage	Ja	Geschikt voor stroomrailmontage	Ja
Inbouw	Nee	Geschikt voor klemmontage	Nee
Opbouw	Nee		