



Noodverlichtingsarmatuur Evago Centraal 2 watt, ontworpen voor montage vanaf 4 meter en hoger, 220 volt wit opbouw led armatuur + controlebouwsteen serie Evago  
Lichtspreiding lang (L)

EVA-CLO-X/FLX  
7TCA091140R0400

Generated on 7-12-2023

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                                              |
| Bestelnummer          | 7TCA091140R0400                                                                                                                                          |
| Oude artikelnummer    | 5520257358                                                                                                                                               |
| ETIM Productklasse    | EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur                                                                                                                      |
| ETIM Modelleerklasse  | MC000161 - Noodverlichtingsarmatuur (plafondmontage)                                                                                                     |
| Merknaam              | ABB VanLien                                                                                                                                              |
| Serie/programma       | Evago                                                                                                                                                    |
| Type                  | EVA-CLO-X/FLX                                                                                                                                            |
| Garantie              | 5 jaar                                                                                                                                                   |
| Omschrijving          | Centraal 2 watt, ontworpen voor montage vanaf 4 meter en hoger, 220 volt wit opbouw led armatuur + controlebouwsteen serie Evago Lichtspreiding lang (L) |
| Overig                | Meegeleverde extra lens voor gebruik in ruimtes hoger dan 8 meter                                                                                        |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                           |
| Indicatieve levertijd | 9 kalenderdagen                                                                                                                                          |
| GTIN code             | 8713812764054                                                                                                                                            |
| Netto gewicht         | 634 Gram                                                                                                                                                 |
| Land van herkomst     | GB                                                                                                                                                       |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 235,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-1990        |
| Conditiegroep | LI                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Besteleenheid                     | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 762 Gram                  |
| Verpakking                        | Kartonnen doos            |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 225 x 170 x 62 Millimeter |
| CBS nummer                        | 94054990                  |

## Specificaties

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Functie:                          | Vluchtwegverlichting                     |
| Voedingssysteem:                  | Centraal (centrale batterij)             |
| Continu bedrijf:                  | Ja                                       |
| Kleur behuizing:                  | Wit                                      |
| RAL-nummer behuizing:             | 9003                                     |
| Montagewijze:                     | Plafondopbouw                            |
| Geschikt voor markeringstype:     | Overig                                   |
| Materiaal afdekking:              | Overig                                   |
| Lengte (millimeter):              | 150                                      |
| Hoogte/diepte (millimeter):       | 35                                       |
| Breedte (millimeter):             | 150                                      |
| Buitendiameter (millimeter):      | 0                                        |
| Inbouwlengte (millimeter):        | 0                                        |
| Inbouwbreedte (millimeter):       | 0                                        |
| Materiaal behuizing:              | Aluminium                                |
| Inbouwhoogte/diepte (millimeter): | 0                                        |
| Inbouwdiameter (millimeter):      | 0                                        |
| Nom. spanning (volt):             | 220 - 240                                |
| Spanningstype:                    | AC/DC                                    |
| Autonomie (uur):                  | 0                                        |
| Bewakingsinrichting:              | Controlebouwsteen (centrale voorziening) |
| Met lichtbron:                    | Ja                                       |
| Beschermingsgraad (IP):           | IP54                                     |
| Lamptype:                         | LED niet uitwisselbaar                   |
| Lamphouder:                       | Overig                                   |
| Lampvermogen (watt):              | 2                                        |

## Specificaties

|                                                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lichtkleur:                                                      | Wit                              |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen:                               | 1                                |
| Kleurtemperatuur (kelvin):                                       | 5600 - 5600                      |
| Kleurweergave-index:                                             | 70-79                            |
| Beschermingsklasse:                                              | II                               |
| Met afstandsschakelaaraansluiting:                               | Nee                              |
| Nom. stroom (milliampère):                                       | 24 - 24                          |
| Vermogensfactor:                                                 | 0.9                              |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius): | 0 - 40                           |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):                          | 231                              |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):            | 274                              |
| Aantal verlichtingskoppen:                                       | 1                                |
| Lichtverdeler:                                                   | Focuslens                        |
| Soort bedrading:                                                 | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Aantal polen:                                                    | 8                                |
| Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):                        | 2.5                              |
| Aansluitwijze:                                                   | Overig                           |
| Met afstandsbediening:                                           | Ja                               |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur:                             | Ja                               |

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk                     | Poort | Waarde        | Tekening |
|-----------------------------|-------|---------------|----------|
| Montagewijze                | 0     | Plafondopbouw |          |
| Breedte (millimeter)        | 0     | 150           | W        |
| Breedte 1 (millimeter)      | 0     | -             | W1       |
| Hoogte/diepte (millimeter)  | 0     | 35            | H        |
| Inbouwdiepte (millimeter)   | 0     | -             | H1       |
| Hoogte flens (millimeter)   | 0     | -             | Hf       |
| Insteeklengte (millimeter)  | 0     | -             | IL       |
| Lengte (millimeter)         | 0     | 150           | L        |
| Inbouwlengte (millimeter)   | 0     | -             | L1       |
| Lengte optiek (millimeter)  | 0     | 60            | OL       |
| Breedte optiek (millimeter) | 0     | 30            | OW       |

Lowvoltage business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

