

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys - Zekeringhouder - 3M+N -25A - Zekeringmaat: 8,5x31,5mm

DF83N

EAN Code: 3389119407144

Prijs: 35,65 EUR

Hoofd

range	TeSys
productnaam	TeSys DF
product of component type	Zekeringhouder
device short name	DF8
apparaatsamenstelling	buisverbinding voor vergrendeld in nulleider
compatibiliteit product	DF2BA zekeringspatroon DF2BN zekeringspatroon
poles description	3P + N
formaat smeltveiligheid	8.3 x 31.5 mm
type zekering	0...25 A, aM 0...25 A, gG
besturingstype	Omschakelen vergrendelbaar met hangslot
utilisation category	AC-20B In overeenstemming met IEC 60947-3
Ue toegekende bedrijfspanning	400 V AC
Ie toegekende bedrijfstroom	25 A om 400 V AC
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	25 A 20 °C
Ui toegekende isolatiespanning	500 V AC
Uimp toegekende schokgolfspanning	6 kV
overspanningscategorie	III
kortsluitweerstand	20 kA 400 V In overeenstemming met IEC 60947-3
vermogensdissipatie in W	2,5 W maximaal vermogensverlies door zekering

Complementair

normen	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2
productcertificaten	IEC EAC DNV-GL
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
montagepositie	Verticaal (tolerantie: +/- 23°)
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...16 mm²stijf Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...6 mm²stijf Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...16 mm²flexibel met of zonder Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...6 mm²flexibel met of zonder
aanspanmoment	2,2 N.m - met schroevendraaier PZ2 2,2 N.m - met schroevendraaier vlak Ø 5,5 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

hoogte	79,5 mm
breedte	70 mm
diepte	61 mm
gewicht product	0,171 kg
Quantity per set	Set van 3

Omgeving

omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-40...70 °C met een declassering boven 20 °C
bedrijfshoogte	0...2000 m zonder onderbelasting
IP beschermingsgraad	IP20
pollution degree	3
vuurbestendigheid	960 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-1
compatibility code	DF8

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,000 cm
verpakking 1 breedte	6,100 cm
verpakking 1 lengte	7,100 cm
verpakking_1_gewicht	179,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	3
verpakking 2 hoogte	6,500 cm
verpakking 2 breedte	8,500 cm
verpakking 2 lengte	22,000 cm
verpakking 2 gewicht	572,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	48
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	9,664 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.