


FastFix BSI M10x32-36 HDG(r.10-38835)

Feuerverzinkte, gummierte Universalschelle für eine nachhaltige Rohrbefestigung im Freien und in Umgebungen mit anspruchsvollen atmosphärischen Bedingungen.

- Die Dicke der Beschichtung und ihr kathodischer Schutz bieten umfassenden Schutz gegen Korrosion, selbst wenn die Schelle zerkratzt wird.
- Geeignet für die horizontale und vertikale Befestigung von Rohren.
- Mit Halterung Ringe, um den Verlust von Schrauben zu verhindern.
- Verstärkungsrippen für zusätzliche Festigkeit und Formstabilität.

Produktanwendung:

Trinkwasser, Erdgas, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 10-38835

Type BSI-HDG

Produkteigenschaften

Werkstoff	Stahl	Rohraußendurchmesser	32 36 Millimeter
Oberflächenschutz	feuerverzinkt	Dämpfungsmaß Einlage	17 Dezibel (A)
Anschlussvorrichtung	Innengewinde	Zulässige Nutzlast	1000 Newton
Anschlussmaß	M10	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Anschlussvorrichtung			
Verschlussvorrichtung	doppelte Schraube	Breite	81 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	×	Höhe	23 Millimeter
Genehmigt von der NCP	×	Tiefe	61,5 Millimeter
FM-Prüfung	×	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 Grad Celsius
UL-Prüfung	×	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 120 Grad Celsius
VdS-geprüft	×	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
ULC-Qualitätskennzeichen	×		
LPCB-Prüfung	×		
Geeignet für Stahlrohre	✓		
Geeignet für Edelstahlrohre	✓		
Geeignet für Kupferrohre	✓		
Geeignet für Aluminiumrohre	✓		
Geeignet für Gussrohre	✓		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für Spiralrohre	✓		
VdS-geprüft	×		
KIWA-Prüfsiegel	×		