




Noodverlichtingsarmatuur Evago Centraal 2 watt, 220 volt alu opbouw led armatuur, inclusief controlebouwsteen, serie Evago. Lichtspreiding: lang (L)

EVA-CLO/FLX/ALU

7TCA091140R0480

Generated on 7-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	7TCA091140R0480
<b>Oude artikelnummer</b>	5510257351
<b>ETIM Productklasse</b>	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000161 - Noodverlichtingsarmatuur (plafondmontage)
<b>Merksnaam</b>	ABB VanLien
<b>Serie/programma</b>	Evago
<b>Type</b>	EVA-CLO/FLX/ALU
<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Omschrijving</b>	Centraal 2 watt, 220 volt alu opbouw led armatuur, inclusief controlebouwsteen, serie Evago. Lichtspreiding: lang (L)
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	9 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8713812765426
<b>Netto gewicht</b>	622 Gram
<b>Land van herkomst</b>	HU

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 205,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	LI

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	750 Gram
<b>Verpakking</b>	Kartonnen doos
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	225 x 170 x 62 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	94054990

## Specificaties

<b>Functie:</b>	Vluchtwegverlichting
<b>Voedingssysteem:</b>	Centraal (centrale batterij)
<b>Continu bedrijf:</b>	Ja
<b>Kleur behuizing:</b>	Aluminium
<b>RAL-nummer behuizing:</b>	9006
<b>Montagewijze:</b>	Plafondopbouw
<b>Geschikt voor markeringstype:</b>	Overig
<b>Materiaal afdekking:</b>	Overig
<b>Lengte (millimeter):</b>	150
<b>Hoogte/diepte (millimeter):</b>	35
<b>Breedte (millimeter):</b>	150
<b>Buitendiameter (millimeter):</b>	0
<b>Inbouwlengte (millimeter):</b>	0
<b>Inbouwbreedte (millimeter):</b>	0
<b>Materiaal behuizing:</b>	Aluminium
<b>Inbouwhoogte/diepte (millimeter):</b>	0
<b>Inbouwdiameter (millimeter):</b>	0
<b>Nom. spanning (volt):</b>	220 - 240
<b>Spanningstype:</b>	AC/DC
<b>Autonomie (uur):</b>	0
<b>Bewakingsinrichting:</b>	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
<b>Met lichtbron:</b>	Ja
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP54
<b>Lamptype:</b>	LED niet uitwisselbaar
<b>Lamphouder:</b>	Overig
<b>Lampvermogen (watt):</b>	2

## Specificaties

Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	5600 - 5600
Kleurweergave-index:	70-79
Beschermingsklasse:	II
Met afstandschakelaaraansluiting:	Nee
Nom. stroom (milliampère):	24 - 24
Vermogensfactor:	0.9
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	0 - 40
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):	203
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	274
Aantal verlichtingskoppen:	1
Lichtverdeler:	Focuslens
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen:	8
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Overig
Met afstandsbediening:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Plafondopbouw	
Breedte (millimeter)	0	150	W
Breedte 1 (millimeter)	0	-	W1
Hoogte/diepte (millimeter)	0	35	H
Inbouwdiepte (millimeter)	0	-	H1
Hoogte flens (millimeter)	0	-	Hf
Insteeklengte (millimeter)	0	-	IL
Lengte (millimeter)	0	150	L
Inbouwlengte (millimeter)	0	-	L1
Lengte optiek (millimeter)	0	60	OL
Breedte optiek (millimeter)	0	30	OW

LOW VOLTAGE BUSINESS  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

