

**INIR****DRAADSENSOR DIGITAAL PIR 12M INPRO**

PIR infrarood-sensor, bereik 12 m en dekkingshoek 90° met installatie op normale hoogte van 2,1 meter. Digitale signaalanalyse, uitgangen met halfgeleiderrelais. Uitsluitbare indicatieleds alarm/vooralarm. PIR-gevoeligheid instelbaar via dip-switches, instelbare snelheid bewegingsdetectie en pet immunity tot 12 of 20 kg. Voeding van 9 tot 18 Vdc met beveiliging polariteitsinversie, verbruik in standby 14mA@12VDC. Montagehoogte van 1,5 tot 3 m. Kunststof ABS behuizing, wit RAL9003, afmetingen 108x66x47 mm. Optionele INBRK-plaat voor wand- of plafondmontage. Certificering EN50131 graad 2.



INIR

DRAADSENSOR DIGITAAL PIR 12M INPRO

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Typologie	Infrarood-detector
Type detectie	PIR dual
Dekkingsafstand (m)	12
Dekkingshoek	90
Regeling gevoeligheid infrarood	Ja
LED	1 led
Tamper	Anti-opening
Automatische temperatuurcompensatie	Ja
EN certificeringen	EN50131 graad 2, Incert
Aantal detectiezones (n°)	71

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type behuizing	ABS
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-15 ÷ 50
Hoogte (mm)	108
Breedte (mm)	66
Diepte (mm)	47
Gewicht van het product (g)	63
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Binnengebruik	Ja
Installatiehoogte (m)	1.5 ÷ 3

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurcompensatie	Ja
Opwarmtijd (s) (secs)	50
Pet immunity	12/20 Kg

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

**INIR****DRAADSENSOR DIGITAAL PIR 12M INPRO**

Voedingsspanning	9÷18VDC
Maximaal stroomverbruik (mA)	15
Contacttype	NC

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Functie walk-test	Ja
-------------------	----



INIR

DRAADSENSOR DIGITAAL PIR 12M INPRO

ACCESSOIRES



INBRK DRAAIBARE BEUGEL VOOR INPRO SENSOREN

Plaat voor wand- of plafondmontage van INPRO-sensoren (art. INIR, INDT, INDTAM)



IN5TPR KIT 5 TAMPER-SCHAKELAAR VOOR INBRK-PLAAT

Verpakking 5 sabotageschakelaars voor INBRK-plaat voor INPRO-sensoren (art. INIR, INDT, INDTAM)