




Noodverlichtingsarmatuur Evago Centraal 2  
watt 220 volt rond alu inbouw led armatuur,  
inclusief controlebouw- steen, serie Evago.  
Lichtspreadig: lang (L)

EVA-R-CLI/FLX/ALU

7TCA091140R0482

Generated on 7-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	7TCA091140R0482
<b>Oude artikelnummer</b>	5510257361
<b>ETIM Productklasse</b>	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
<b>Merknaam</b>	ABB VanLien
<b>Serie/programma</b>	Evago
<b>Type</b>	EVA-R-CLI/FLX/ALU
<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Omschrijving</b>	Centraal 2 watt 220 volt rond alu inbouw led armatuur, inclusief controlebouw- steen, serie Evago. Lichtspreadig: lang (L)
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	9 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8713812765457
<b>Netto gewicht</b>	206 Gram
<b>Land van herkomst</b>	HU

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 170,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	LI

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	320 Gram
<b>Verpakking</b>	Kartonnen doos
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	225 x 170 x 62 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	94054990

## Specificaties

<b>Functie:</b>	Vluchtwegverlichting
<b>Voedingssysteem:</b>	Centraal (centrale batterij)
<b>Continu bedrijf:</b>	Ja
<b>Kleur behuizing:</b>	Aluminium
<b>RAL-nummer behuizing:</b>	9006
<b>Montagewijze:</b>	Inbouw
<b>Geschikt voor markeringstype:</b>	Overig
<b>Materiaal afdekking:</b>	Kunststof transparant
<b>Lengte (millimeter):</b>	226
<b>Hoogte/diepte (millimeter):</b>	38
<b>Breedte (millimeter):</b>	100
<b>Buitendiameter (millimeter):</b>	100
<b>Inbouwlengte (millimeter):</b>	226
<b>Inbouwbreedte (millimeter):</b>	68
<b>Materiaal behuizing:</b>	Kunststof
<b>Inbouwhoogte/diepte (millimeter):</b>	35
<b>Inbouwdiameter (millimeter):</b>	68
<b>Nom. spanning (volt):</b>	220 - 240
<b>Spanningstype:</b>	AC/DC
<b>Autonomie (uur):</b>	0
<b>Bewakingsinrichting:</b>	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
<b>Met lichtbron:</b>	Ja
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP42
<b>Lamptype:</b>	LED niet uitwisselbaar
<b>Lamphouder:</b>	Overig
<b>Lampvermogen (watt):</b>	2

## Specificaties

---

<b>Lichtkleur:</b>	Wit
<b>Geschikt voor aantal lichtbronnen:</b>	1
<b>Kleurtemperatuur (kelvin):</b>	5600 - 5600
<b>Kleurweergave-index:</b>	70-79
<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Met afstandschakelaaraansluiting:</b>	Nee
<b>Nom. stroom (milliampère):</b>	24 - 24
<b>Vermogensfactor:</b>	0.9
<b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):</b>	0 - 40
<b>Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):</b>	203
<b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):</b>	274
<b>Aantal verlichtingskoppen:</b>	1
<b>Lichtverdeler:</b>	Focuslens
<b>Soort bedrading:</b>	Eindig
<b>Aantal polen:</b>	5
<b>Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):</b>	2.5
<b>Aansluitwijze:</b>	Schroefaansluiting
<b>Met afstandsbediening:</b>	Ja
<b>Verwisselbare voorschakelapparatuur:</b>	Ja

---

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

