

# Productinformatieblad

Specificaties



## Acti9 NG125 - Hulpcontactblok - OF+SD - Foutsignaal contact - 220-240V AC - NG125 Accessoires

19072

EAN Code: 3303430190721

**Prijs: 79,55 EUR**

### Hoofd

productreeks	Acti 9
product or component type	OC en fout contact
device short name	OF en SD
samenstelling signaleringscontacten	2 C/O
In toegekende stroomsterkte	0,1...3 A at 415 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at <= 240 V, AC 50/60 Hz 0,1...1 A at 130 V, DC 0,1...3 A at <= 48 V, DC
aantal modules van 9 mm	1
standards	EN/IEC 60947-5-1

### Complementair

[U <sub>i</sub> ] rated insulation voltage	690 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-5-1
[U <sub>imp</sub> ] rated impulse withstand voltage	8 kV conform aan EN/IEC 60947-5-1
mounting mode	Vast
mounting support	DIN-rail
height	102,8 mm
width	15,3 mm
depth	75,5 mm
elektrische duurzaamheid	10000 cycles conform aan EN/IEC 60947-5-1
aansluitingen - aansluitklemmen	Plaat klem1 kabel(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - stijf Plaat klem1 kabel(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Plaat klem1 kabel(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel met kopering Plaat klem2 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - stijf Plaat klem2 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Plaat klem2 kabel(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel met kopering
wire stripping length	10 mm
tightening torque	1 N.m

### Omgeving

pollution degree	3 conform aan EN/IEC 60947-5-1
tropicalisation	2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	10,500 cm
Package 1 Weight	67,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	11,500 cm
Package 2 Length	23,500 cm
Package 2 Weight	660,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	81
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,336 kg

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

## Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>

## Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.