


## 14PK-400640: T-AG 40x1"x40



### Kommerzielle Informationen

PVDF-Pressfittings in Kombination mit Mehrschichtverbundrohren: ein völlig korrosionsfreies System. Die Kunststoffpressfittings werden im Spritzgussverfahren aus PVDF (Polyvinylidenfluorid) hergestellt.

- Äußerst druck- und temperaturbeständig
- Hervorragende mechanische Festigkeit
- Enorme Flexibilität: ermöglicht Biegung bis zu 10°
- Perfekt für Wasser und Lebensmittel geeignet
- Extrem hohe chemische und Korrosionsbeständigkeit
- Verlegung in Beton ist möglich ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen

#### Grundmaße der Einheit

|              |          |
|--------------|----------|
| Höhe         | 46 mm    |
| Länge        | 151 mm   |
| Breite       | 97 mm    |
| Nettogewicht | 0,337 kg |

#### Zertifikate

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, AFNOR, PZH, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, RISE, EMI

#### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Druckluft, Kühlung, Sanitär

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau, Schiffbau

## Technische Eigenschaften

|                                        |                                                    |                                  |                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1            | Polyvinylidenfluorid (PVDF)                        | Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 40 Millimeter       |
| Oberflächenschutz Anschluss 1          | unbehandelt                                        | Wanddicke Anschluss 1            | 0,9 Millimeter      |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1      | unbehandelt                                        | Rohraußendurchmesser Anschluss 3 | 40 Millimeter       |
| Werkstoff des Anschlusses 2            | Messing                                            | Wanddicke Anschluss 3            | 0,9 Millimeter      |
| Oberflächenschutz Anschluss 2          | unbehandelt                                        | Länge Anschluss 1                | 75,5 Millimeter     |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2      | unbehandelt                                        | Arbeitslänge Anschluss 1         | 39,5 Millimeter     |
| Werkstoff des Anschlusses 3            | Polyvinylidenfluorid (PVDF)                        | Länge Anschluss 2                | 73,5 Millimeter     |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 3      | unbehandelt                                        | Arbeitslänge Anschluss 2         | 57 Millimeter       |
| Ausführung                             | T-Stück                                            | Länge Anschluss 3                | 75,5 Millimeter     |
| Fließende Ausführung (mit Innenradius) | ✗                                                  | Arbeitslänge Anschluss 3         | 39,5 Millimeter     |
| Reduzierend                            | ✗                                                  | Schlüsselweite                   | 0 Millimeter        |
| Systemgebunden                         | ✓                                                  | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C      | 10 Bar              |
| Anschluss 1                            | Pressmuffe                                         | Schlüsselweite Überwurfmutter    | 0 Millimeter        |
| Konturcode Verbindung 1                | BE                                                 | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)  | -10 70 Grad Celsius |
| Neindurchmesser Anschluss 2            | 1 Zoll (25)                                        | Standard Dimension Ratio (SDR)   | 0                   |
| Anschluss 2                            | Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |                                  |                     |
| Anschluss 3                            | Pressmuffe                                         |                                  |                     |
| Konturcode Verbindung 3                | BE                                                 |                                  |                     |
| Norm Flansch                           | sonstige                                           |                                  |                     |
| Material Dichtung                      | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)             |                                  |                     |
| Hauptfarbe Fitting                     | schwarz                                            |                                  |                     |
| Zugfest                                | ✗                                                  |                                  |                     |
| Ringsteifigkeitsklasse                 | sonstige                                           |                                  |                     |
| Mit Dichtungsmaterial                  | ✓                                                  |                                  |                     |
| Mit Entleerungsventil                  | ✗                                                  |                                  |                     |
| Mit Entlüfter                          | ✗                                                  |                                  |                     |
| Mit thermischer Isolierung             | ✗                                                  |                                  |                     |
| Mit Stoßnocken                         | ✗                                                  |                                  |                     |
| Verschlossen                           | ✗                                                  |                                  |                     |
| FM-Prüfung                             | ✗                                                  |                                  |                     |
| LPCB-Prüfung                           | ✗                                                  |                                  |                     |
| ULC-Qualitätskennzeichen               | ✗                                                  |                                  |                     |
| UL-Prüfung                             | ✗                                                  |                                  |                     |
| DIN-CERTCO-Zertifikat                  | ✗                                                  |                                  |                     |
| VdS-geprüft                            | ✗                                                  |                                  |                     |
| Mit TÜV-Zulassung                      | ✗                                                  |                                  |                     |
| DVGW-Siegel für Gas                    | ✗                                                  |                                  |                     |
| DVGW-Siegel für Wasser                 | ✓                                                  |                                  |                     |
| KIWA-Prüfsiegel                        | ✓                                                  |                                  |                     |
| Gastec QA Prüfung                      | ✗                                                  |                                  |                     |
| KOMO-Prüfsiegel                        | ✓                                                  |                                  |                     |
| Typenzulassung nach BBR/EKS            | ✗                                                  |                                  |                     |