
# Fiche technique

## Goulotte, type WDK 40040

## Référence: 6025447



Parties supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé

PVC Chlorure de polyvinyle

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 6025447 |
| Typee | WDK40040GR |
| Désignation 1 | Goulotte de distribution |
| Désignation 2 | avec fond perforé |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 40x40x2000 |
| Couleur | gris pierre; RAL 7030 |
| Matériau | Chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 36 |
| Unité de quantité | Mètre |
| Poids | 42,1 kg |
| Unité de poids | kg/100 m |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,8149 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Goulotte, type WDK 40040

## Référence: 6025447

### Dimensions




| | |
|---|---|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 40 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Nombre de séparateurs fixes | 0 |
| Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte) | 7 |
| Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sans boîte) | 6 |
| Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sans boîte) | 5 |
| Nombre de séparateurs enfichables | 0 |
| Modèle couvercle goulottes de distribution | desserrer |
| Type de fixation | Perforation au fond |
| Maintien en fonction | non |
| Sans halogène | non |
| Étrier de retenue de câble | non |
| Raccord de conduit | non |
| Livraison en rouleau | non |
| Section utile | 1314 mm² |
| Conformité ROHS | oui |
| Indice de protection | IP30 |
| Film de protection | non |
| Indice de protection code IK | IK04 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |