


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPLAAT Ezc250 B600/650 4M

LVS03304

EAN Code: 3606481871961

Prijs: 52,10 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast Ezc100 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast Ezc250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast EzcV250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning: Ezc100 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: Ezc100 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: Ezc250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: Ezc250 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: EzcV250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: EzcV250 horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	4
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	500 mm
hoogte	200 mm
gewicht product	1 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact EZC100 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact EZC100 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact EZC100 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact EZC100 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact EZC250 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact EZC250 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact EZC250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact EZC250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZC250 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZC250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact EZCV250 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact EZCV250 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact EZCV250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact EZCV250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZCV250 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZCV250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	21,500 cm
verpakking 1 lengte	51,500 cm
verpakking_1_gewicht	816,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	5,055 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	20
verpakking_3_hoogte	45,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	32,220 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.