

Dobbelt dæmpertryk med LED til Niko Home Control, light grey

102-52046

E-Nr.: 3492001928

EAN-Nr.: 5413736295223



4 års
garanti

Dette tryk gør det muligt at dæmpe to lyskilder eller belysningskredsløb. Det er fastgjort til det vægmonterede busprint via en klikmekanisme. En LED indikerer, om lyset er dæmpet op eller ned. Afbryder med tryk. Farve: light grey.



Tekniske data

Dobbelt dæmpertryk med LED til Niko Home Control, light grey.

- Funktion:
 - tryk til dæmpning er tilgængelige i en konfiguration med enkelt række (tre betjeningstryk) eller dobbelt række (seks betjeningstryk). De giver beboeren mulighed for at betjene henholdsvis ét eller to lyspunkter, eller grupper af lyspunkter, via Niko Home Control-installationen
 - de specifikke betjeningstryk på hvert tryk er anbragt i grupper af tre.
 - monter trykket ved at trykke det på en Niko Home Control vægmonteret printplade, indtil den klikker på plads
 - betjeningstrykkesfunktioner kan tildeles, når installationen programmeres, ved at knytte hver funktion til den unikke adresse på hver programmeringsknap under adresseringsfasen. Disse oplysninger lagres herefter i controlleren.
- NHC version: Niko Home Control I, Niko Home Control II
- Kompatibel med: connected controller
- Idriftsættelsesmetode 1: Niko Home Control programmeringssoftware
- Materiale på afdækningen: polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA)
- Udskrift: pile trykt på den øverste og nederste tast viser, om du dæmper op eller ned. På de midterste tast(er) er der printet en lampe, der angiver favoritknappen. Hvis du trykker på denne tast, går belysningen automatisk til det indstillede dæmpningsniveau
- Antal linser: 4
- Linse: rund
- Lens size: 1.5 x 1.5 mm
- LED farve: ravfarvet
- Farve: light grey
- Farve RAL (svarende til): 080 80 05
- Farve NCS (svarende til): NCS S 1002-Y
- Overfladebehandling: gennemfarvet

- Brandsikkerhed:
 - alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - alle plastkomponenter er halogenfri
- Forsyningsspænding: 26 Vdc
- Demontering: træk den centrale plade af basen
- Vandalklasse: efter montering garanteres en slagfasthed på IK06
- Godkendelse: CE