



Noodverlichtingsarmatuur Evago Centraal 2 watt, 220 volt dimbaar zwart inbouw 22 meter led armatuur, inclusief controlebouwsteen serie Evago +pictogram vluchtroute rechtdoor PP 220/51

EVA-CIP-22/DIM/FLX/ZWART

7TCA091140R0509

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	7TCA091140R0509
Oude artikelnummer	4530256362
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Evago
Type	EVA-CIP-22/DIM/FLX/ZWART
Garantie	5 jaar
Omschrijving	Centraal 2 watt, 220 volt dimbaar zwart inbouw 22 meter led armatuur, inclusief controlebouwsteen serie Evago +pictogram vluchtroute rechtdoor PP 220/51
Overig	De armatuur is uitgevoerd met een DIM schakeling waarmee de verlichting kan worden geregeld, de minimale dimstand is conform normering. De armatuur kan niet volledig worden uitgeschakeld. Inclusief ronde en vierkante sierafdekkapjes
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	9 kalenderdagen
GTIN code	8713812767680
Netto gewicht	910 Gram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 265,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	910 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	300 x 205 x 88 Millimeter
CBS nummer	94054990

Specificaties

Functie:	Vluchtwegindicatie
Voedingssysteem:	Centraal (centrale batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Zwart
RAL-nummer behuizing:	9011
Montagewijze:	Inbouw
Geschikt voor markeringstype:	Inlegvel/-plaat
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Toepassing indicator:	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Lengte (millimeter):	235
Hoogte/diepte (millimeter):	134
Breedte (millimeter):	84
Buitendiameter (millimeter):	84
Inbouwlengte (millimeter):	210
Inbouwbreedte (millimeter):	68
Materiaal behuizing:	Kunststof
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	48
Inbouwdiameter (millimeter):	68
Nom. spanning (volt):	220 - 240
Spanningstype:	AC/DC
Autonomie (uur):	0
Bewakingsinrichting:	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lampvermogen (watt):	2

Specificaties

Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	5000 - 5000
Kleurweergave-index:	80-89
Beschermingsklasse:	II
Met afstandschakelaaraansluiting:	Nee
Herkenningafstand (meter):	22
Nom. stroom (milliampère):	19 - 19
Vermogensfactor:	0.9
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	0 - 35
Incl. pictogram:	Ja
Aantal verlichtingskoppen:	1
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	7
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting
Met afstandsbediening:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

