

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys GS - Voorrijlend hulpcontact - 2M/V - 50-400A

GS1AM2

EAN Code: 3389110563221

Prijs: 37,15 EUR

Hoofd

range of product	TeSys
device short name	GS1AM
product or component type	Hulpcontact
toepassing contact	O en I positie indicator
bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GS GS1 F schakelaar zekeringonderbreker TeSys TeSys GS GS1G schakelaar zekeringonderbreker TeSys TeSys GS GS1 J schakelaar zekeringonderbreker TeSys TeSys GS GS1 K schakelaar zekeringonderbreker TeSys TeSys GS GS1 L schakelaar zekeringonderbreker TeSys TeSys GS GS1 N schakelaar zekeringonderbreker TeSys TeSys GS GS1Q schakelaar zekeringonderbreker
type en samenstelling contacten	2 C/O
werking contacten	Early-break
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	16 A (at 40 °C)
le toegekende bedrijfstrom	5 A bij 127 V AC-15 4 A bij 230 V AC-15 3 A bij 400/415 V AC-15 2 A bij 440 V AC-15 12 A bij 24 V DC-13 2 A bij 48 V DC-13 0,6 A bij 110 V DC-13 0,4 A bij 220 V DC-13

Complementair

mechanical durability	1 Mcycles
elektrische duurzaamheid	30000 cycles AC-15
nominale stroom schakelaar	50 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A
type zekering	NFC DIN BS
type bedieningshendel	Direct rechterzijde
montagezone	Type frontplaat
net weight	0,035 kg

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	39,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	973,000 g

contractuele waarborg

Garantie 1 jaar repareren of vervangen

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.