
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROLEAK Pro	1500002241	4004625409688

Stammdaten

Bezeichnung Variante	ROLEAK Pro
Artikelnummer	1500002241
EAN/GTIN	4004625409688
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Kälte und Klima
RO Produktlinie	Leckageprüfung und Ortung
RO Produktgruppe	Stickstoff-Sets
Nettogewicht	1.085 kg
Bruttogewicht	1,085 kg
Länge	320,000 mm
Breite	250,000 mm
Höhe	65,000 mm
Versandgewicht	1,085 kg
Verpackung Länge	260,000 mm
Verpackung Breite	330,000 mm
Verpackung Höhe	75,000 mm
Verpackungsvolumen	5,200
Ursprungsland	TW - Taiwan
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	90271010
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	ROLEAK PRO
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Rabattgruppe 2023	A
Produktgruppe	Prüf-, Mess-, Einfriertechnik
Warengruppe	Kälte/Klima
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Vorgänger	R08730516
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

EAR-Nummer	68332062
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Ja
RoHS Kennzeichnung	RoHS anwendbar
CE-Kennzeichnung	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

System-Akku	Sonstige
Durchmesser	0 – 40 cm
Arbeitsbereich Temperatur	0 – 40 °C
Batterie System	Alkali-Mangan / Nickel Zink
Batterie Typ	Einmalig entladbar
Netzstecker Typ	Kein Netzstecker enthalten
Betriebs Umgebungsfeuchtigkeit	0 – 80 %
Lagertemperatur	-10 – 60 °C
Max. Betriebsdauer pro Akkuladung (18V/8,0Ah)	7 h
Batterie Anzahl	4 Stück
Typ-Akku	Kein Akkupack enthalten
Sondenlänge	40 cm
Lecksuchrate	3 g/a within 3 seconds
Kältemittel - R-Bezeichnung	R-134a R404A R407C R410A R22 R32 HFO-1234yf
eClass Code	40050200
Klassencode ECLASS	ACZ165008
UFI Code	kein UFI Code notwendig
Batteriegelsetz betroffen	Ja
CE-Kennzeichnung	Ja
EAR-Nummer	68332062
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Ja
Batteriekennzeichen	Ja
vorgezogener Recyclingbeitrag (VRB) / (VRG)	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Leckageortungsgerät
----------------------	---------------------

Marketing

Anwendungsvorteile	• Langlebige und hochempfindliche Sondenspitze mit einer Lecksuchrate von 3 g/a innerhalb von 3 Sekunden • Auch für R32 geeignet • Einfache Bestimmung der Kältemittelkonzentration • Anpassen des Messnullpunktes der Sondenspitze zur einfacheren Ortung der Leckstelle • Referenzleck zur Überprüfung enthalten • Leichte Erreichbarkeit auch schwer zugänglicher Leckstellen
Einsatzbereich	Mit dem Lecksuchgerät ROLEAK PRO können Mechatroniker für Kältetechnik sowie Installateure Leckagen an Kälteanlagen, Wärmepumpen und Klimaanlage aufspüren. Aufgrund der Lecksuchrate von 3 g/a ist das Gerät für alle Anlagen mit fluoriertem Kältemittel geeignet.
Produktbeschreibung	Leckdetektor für die Leckageortung von fluorierten Kältemitteln mit einer Detektionsrate von 3 g/a
Marketingtext	Das Lecksuchgerät ROLEAK PRO dient zum Auffinden von Leckagen an Kältekreisläufen. Dabei detektiert es Leckagen von fluorierten Kältemittel mit einer Lecksuchrate von 3 g/a. Zur Überprüfung vor jedem Einsatz dient ein enthaltenes Referenzleck.
Lieferumfang	Lecksuchgerät ROLEAK Pro Referenzleck Bedienungsanleitung 4 AA Batterien Kunststoffkoffer

ETIM 8.0

Anzeige	analog
Analoge Balkenanzeige	Yes
Messwertspeicher	No
Stromversorgung	Akku
Geeignet für Propan	No
Geeignet für Butan	No
Geeignet für Erdgas	No
Geeignet für Methan	No
Geeignet für Wasserstoff	No
Mit Schnittstelle zum PC	No
ETIM 8 Code	EC011081
ETIM 8 Klassenname	Gasleitungsleckmesser

ETIM 9.0

Stromversorgung	Akku
Anzeige	analog
Messwertspeicher	No

ETIM 9.0

Analoge Balkenanzeige	Yes
Geeignet für Propan	No
Geeignet für Butan	No
Geeignet für Erdgas	No
Geeignet für Wasserstoff	No
Geeignet für Methan	No
Mit Schnittstelle zum PC	No
ETIM 9 Code	EC011081
ETIM 9 Klassenname	Gasleitungsleckmesser

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Gasleitungsleckmesser
ETIM 10 Code	EC011081
Stromversorgung	Akku
Anzeige	analog
Messwertspeicher	No
Analoge Balkenanzeige	Yes
Geeignet für Propan	No
Geeignet für Butan	No
Geeignet für Erdgas	No
Geeignet für Wasserstoff	No
Geeignet für Methan	No
Mit Schnittstelle zum PC	No

Medien

Hauptbild



MamfileID: 111909
1500002241_roleak_pro_p01.tif

Medien

Produktbild



MamfileID: 95207

1500002241_roleak_pro_p02.tif