

Productinformatieblad

Specificaties



Compact NSX1000NA - Lastscheider - 1000A - 4P

LV438971

EAN Code: 3606480593703

Prijs: 3.868,50 EUR

Hoofd

range	Compact
productnaam	COMPACT NSX DC
product of component type	Lastscheider
device short name	Compact NSX1000NA DC PV
poles description	4P
netwerk type	DC
Ue toegekende bedrijfspanning	1000 V DC In overeenstemming met IEC 60947-3
Ie toegekende bedrijfstroom	DC-22A: 1000 A DC 1000 V
Ui toegekende isolatiespanning	1000 V DC In overeenstemming met IEC 60947-3
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV In overeenstemming met IEC 60947-3
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	1000 A om 65 °C
Icm onderbrekingsvermogen	20 kA lastscheider alleen
breaking capacity code	NA
suitability for isolation	Ja In overeenstemming met IEC 60947-3
contact position indicator	Ja
zichtbare breuk	Nee
utilisation category	DC-22A
pollution degree	3 In overeenstemming met IEC 60947-3

Complementair

control type	Omschakelen
Montagemethode	Vast
aansluiting bovenzijde	Voorkant
aansluiting onderaan	Voorkant
Icw korte duurstroom	20 kA gedurende 1 s In overeenstemming met IEC 60947-3
mechanische duurzaamheid	10000 cycles In overeenstemming met IEC 60947-3
electrical durability	500 cycles 1000 V DC In In overeenstemming met IEC 60947-3
aansluitingssteek	70 mm
hoogte	327 mm
breedte	280 mm
diepte	182 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

gewicht product	18 kg
-----------------	-------

Omgeving

standards	EN/IEC 60947-3
product certifications	CE
IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK07 In overeenstemming met EN 50102
beschermingsklasse elektrische schokken	Klasse II

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	18 cm
verpakking 1 breedte	27,9 cm
verpakking 1 lengte	41 cm
verpakking_1_gewicht	21,676 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1 026 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	303 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	683 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	32 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	21550c2a-6c05-4d3d-8388-9ca38a81a60f
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
Halogeenvrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Nee

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	56
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.