Productdatablad

Windsensor met omzetter



Artikelnr.
132 U WS

Windsensor met omzetter

Bedoeld gebruik

- Omzetter en windsensor zijn bedoeld ter bescherming van een zonwering tegen beschadiging door harde wind. De zonwering wordt in een veilige eindstand gebracht en daar vergrendeld, tot de ingestelde windwaarde weer wordt onderschreden.
- De omzetter wordt in combinatie met een jaloeziebasiselement Universeel (art.nr. 1731 JE) of binaire ingangen van het KNX-systeem gebruikt.
- Opbouwcomponenten voor buitenmontage
- De verbindingskabel tussen de windsensor en de omvormer moet altijd een afgeschermde kabel zijn. Een onderling gescheiden 2-aderige of 4-aderige kabel, bijv. Siemens MSR LSYCY of telefoonkabel J-Y(St)Y 2x2x0,6 toepassen. Aansluitkabel ca. 3 m voorgemonteerd. Kan worden verlengd tot max. 50 m.

Producteigenschappen

- Registratie en verwerking van windsnelheden
- 8 windsterkten instelbaar
- Windalarm wordt 15 seconde na het overschrijden van de ingestelde windkrachtdrempel-waarde gegeven
- Testbedrijf voor functionele controle
- Kleur windsensor: zwart (RAL 9005)

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de