


Walraven RapidStrut® Montagerail (sv)

(H0410)

voor middelzware bevestigingen



Voordelen & kenmerken

- universeel railsysteem
- afstand tussen railende en eerste gat is altijd gelijk
- naar binnen gevormde flenzen met gekarteld profiel voor extra grip
- met doorlopend slim gatenpatroon inclusief ronde anker gaten
- met zaagsporen van elk 50 mm aan alle 3 de zijden van het profiel
- sendzimir verzinkt
- Walraven RapidStrut® 41|H en 62|H getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1
- voor meer informatie over de maximaal toegestane belasting ($F_{a,z}$) verwijzen wij u naar de belastingstabellen of onze online datasheet 'Walraven RapidStrut® Data Sheet'



BS6946



EPD

Productnummer	Type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Profiel opening
Referentie letter		H	W	L	MT	S
Eenheid		mm	mm	mm	mm	mm
6505224	21 L	21	41	2.000	1,50	22
6505225	21 H	21	41	2.000	2,50	22
6505242	41 M	41	41	2.000	2,00	22
6505244	41 L	41	41	2.000	1,50	22
6505245	41 H	41	41	2.000	2,50	22
6505324	21 L	21	41	3.000	1,50	22
6505325	21 H	21	41	3.000	2,50	22
6505342	41 M	41	41	3.000	2,00	22
6505344	41 L	41	41	3.000	1,50	22
6505345	41 H	41	41	3.000	2,50	22
6505365	62 H	62	41	3.000	2,50	22
6505385	82 H	82	41	3.000	2,50	22
6505624	21 L	21	41	6.000	1,50	22
6505625	21 H	21	41	6.000	2,50	22
6505642	41 M	41	41	6.000	2,00	22
6505644	41 L	41	41	6.000	1,50	22
6505645	41 H	41	41	6.000	2,50	22
6505665	62 H	62	41	6.000	2,50	22
6505685	82 H	82	41	6.000	2,50	22
6505322	21 M	21	41	3.000	2,00	22
6505222	21 M	21	41	2.000	2,00	22
6505622	21 M	21	41	6.000	2,00	22