

# Smart dobbeltafbyrder, monteringsunderlag, 2 x 10 A (i alt maks. 16 A), 71 x 71 mm, skruefastgørelse, Zigbee®

**552-72112**


E-Nr.:34 17 814 019

4 års  
garanti

Denne smart Zigbee® dobbeltafbyrder har to kontakter til at tænde og slukke belysning. Den indeholder en sender og modtager, der kommunikerer trådløst med den trådløse Niko Home Control smart hub. Du kan bruge smart dobbeltafbyrderen til at erstatte en klassisk afbryder. Den er udstyret med to forlængerklammer, så den i kombination med en klassisk kontakt nemt kan erstatte et korrespondance- eller krydskredsløb. Denne smart dobbeltafbyrder kan aktivere sine egne kontakter.

Efter tilføjelse af den trådløse smart hub til Niko Home Control (552-00001) kan man konfigurere ekstra funktioner med Niko Home Control programmeringssoftwaren. På den måde er det muligt at forbinde disse i en scenarie- eller sluk-alt-funktion og meget mere. Denne enhed kan også bruges i en busledningsinstallation i kombination med den trådløse bridge til Niko Home Control (550-00640).

Det er muligt at frakoble betjeningen fra dens indbyggede kontakter. Således er der fuld fleksibilitet til at konfigurere afbryderkontakten og betjeningsstrykkene separat i programmeringssoftwaren.



## Tekniske data


Smart dobbeltafbyrder, monteringsunderlag, 2 x 10 A (i alt maks. 16 A), 71 x 71 mm, skruefastgørelse, Zigbee®.

- max. belastning pr. kanal: 10 A
- justering af indstillinger: Niko Home Control programmeringssoftware eller Niko Home App (kræver smart-hub)
- maksimal rækkevidde (fra smart afbryder til smart-hub): 10 m
- Maksimalt antal pr. installation: 50 tilsluttede Zigbee®-enheder
- Kompatibel med den trådløse bridge
  
- LED farve: white
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Kommunikationsprotokol: Zigbee® 3.0
- Maksimal feltstyrke: 10 dBm
- Driftsfrekvens: 2.4 GHz
- Systemkompatibilitet: taler med Homey
- Kapslingsklasse: IP20
- Installationsdybde: 40 mm
- Påkrævet type europadåse
  - dybde: min. 40 mm (kabelplads inkluderet)
  - klo-/skruefastgørelse: 60 mm
  - indvendig diameter boks: 60 mm
  - flere dåser centerafstand vandret: 71 mm
  - flere dåser centerafstand lodret: 71 mm
- Fastgørelsesmetode
  - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeflader

**niko**

552-72112 - 22-04-2023

- Midt-til-midt afstand
  - horisontal kobling og vertikal kobling med akseafstand 71 mm
  - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
  - ekstra styrke p.gr af de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Tilslutningsklemmer
  - 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> pr. tilslutningsklemme
- Dimensioner (HxBxD): 73 x 73 x 38.6 mm
- Vægt: 70 g
- Certificationsmærker: Zigbee Certified Product
- Godkendelse: CE



## Dimensioner

